

Teknisk Datablad

Sigmacryl Prim Ecoplus



MATERIALEBESKRIVELSE

MBK typebetegnelse	Acryl/alkydharpiksemulsion.
Beskrivelse	Hvidpigmenteret væg grunder.
Anvendelse	Til grundning af gips, beton, gasbeton samt spartlede og pudsede vægge.
Egenskaber	Giver god forankring for efterfølgende behandling på såvel grov- og finporøs som let smittende overflade.
Farve og glans	Hvid. Mat.

BASISOPLYSNINGER V. 23°C, 50% RF

Bindemiddel	Acryl/alkyd hybridbinder
Pigment	Titandioxyd + fyldstoffer
Tørstofindhold	Vægt %: 59,47, Vol %: 43,77
Tørretid	Ca. 1 time
Overmalbar	Efter 6 timer
Brandfarlighed	Ingen

FORHOLD VED BRUG

Forbrug	8-10 m ² /ltr., afhængig af bundens karakter.
Krav til bunden	Bunden skal være ren, tør, fast og højst let smittende.

BRUGSANVISNING

Temperatur	Min. +6°C og max. 85% RF ved påføring og tørring.
Fortynding	Vand
Påføring	Pensel eller rulle.
Rengøring	Værktøj: Straks efter brug i vand tilsæt sæbe.

YDERLIGERE OPLYSNINGER

Emballage	2,5 og 10 ltr. plastemballage.
Holdbarhed	Mindst 12 måneder ved frostfri opbevaring i tæt originalemballage.
Sikkerhed	MAL kode: 00-1. Se teknisk sikkerhedsdatablad for yderligere oplysninger.

Dette Tekniske datablad erstatter alle tidligere udgaver. De anførte oplysninger er baseret på laboratiemæssige forsøg samt praktiske afprøvninger. Et generelt ansvar for malebehandlingen kan imidlertid ikke gives på grund af de mange forhold, der kan opstå i forbindelse med underlaget og påføringen. Det påhviler brugeren at indhente de senest reviderede produktblade samt sikkerhedsdatablade ved anvendelsen. Vi forbeholder os ret til ændringer uden forudgående information.