| | **Nybehandling** | **Vinduer, udvendig** |
|---|---|---|
| MBK-EDB | Oktober 2004 | Blad nr. V 3612 |

| | | |
|---|---|---|
| **Byggemateriale** | | Træ, fyr, massiv, høvlet, vinduer - glas i kit |
| **Funktionsklasse** | II | Æstetiske og middel funktionelle krav |
| **Forventet udfald** | | Ensartet, lukket, glat og udfyldt flade |
| **Slutbehandling** | | Plastalkydtræbeskyttelse, transparent |
| **Kodenummer** | | 00-1 |

**Behandlingsanvisning**

Udvendig - med - fals og kant
- grunding med vandig grundingsolie mod blåsplint og skimmel
- kitning/fugning af huller, knaster, ridser og revner med acrylplast-/termokit
- 2 gange plastalkydtræbeskyttelse, transparent
Mellemslibning og afstøvning er indeholdt.
Grunding på alle flader (indv. og udv.), karmyderflader og kanter inden opsætning:_____
Fuld behandling på underkant yderdøre, udadgående:_____
Evt. særskilt behandling af dørtrin (MBK-anvisning) *:_____

Vedhæftning: Tapeprøve, kl. 0-1
Afsmitning: Afsmitning, kl. 8-10