

ber Glass
iber Glass
r Glass
Fiber Glass

Wall Decoration ProGold Classic - Standard glasweefsel wandbekleding

Algemeen

De ProGold Classic glasweefselcollectie bestaat uit 6 gestructureerde en 3 effen duurzame wandbekledingen die muren dat extra tikje klasse geven.

De ijzersterke glasweefsel van ProGold zijn niet alleen goed bestand tegen krassen en stoten, ze bieden tevens een uitgebreid scala decoratieve mogelijkheden.

De collectie ProGold Classic glasweefsel bestaat uit 6 gestructureerde referenties:

Referentie	ProGoldnummer
PG 10	190010
PG 20	190020
PG 60	190060
PG 70	190400
PG 80	190100
PG 90	190090

Plaatsing

Ondergrond De ondergrond moet droog, zuiver, vast en egaal zijn.

Plaatsing Het weefsel afsnijden met het ProGold Afbreekmes of eventueel afknippen (op kamer hoogte plus 5 à 10 cm overlengte). Over de breedte van 1 à 2 banen de ProGold Glasweefsellijm met de ProGold Vachtroller gelijkmatig aanbrengen. Machinaal aanbrengen met een behanglijmapparaat is uiteraard ook mogelijk. Slechts zoveel lijm aanbrengen als in 20 minuten kan worden verwerkt. De eerste baan langs een uitgezette loodlijn in de nog natte lijmfilm aanbrengen en met de ProGold Behangspatel in neerwaartse richting tegen de wand drukken. De overlengte bij het plafond en de plint afsnijden. Correcties zijn mogelijk binnen de open tijd. Voor de volgende banen dezelfde werkwijze; elke baan wordt stotend geplakt (rand tegen rand).

Fiber Glass

Wall Decoration ProGold Classic - Standard glasweefsel wandbekleding

Technische eigenschappen

Productomschrijving ProGold Classic Fiber Glass is een gestructureerd wandbekleding voor het afwerken van muren en plafonds. ProGold Classic is te overschilderen met een verf op waterbasis of op solventbasis.

- Eigenschappen**
- Overbrugt voegen en barsten
 - Stoot- en slagvast
 - Eenvoudig aan te brengen
 - Naadloos te verwerken
 - Brandwerend

	PG 10	PG 20	PG 60	PG 70	PG 80	PG 90
Samenstelling	100% glasweefsel					
Gewicht	150 g/m ²	200 g/m ²	235 g/m ²	200 g/m ²	120 g/m ²	130 g/m ²
Afmeting (b x l)	1m x 50m					
Brandreactie-klasse volgens EN13501-1 norm	Euroklasse B-s1, d0 op ondergrond A1 of A2					
Certificaten	OekoTex* volgens Standaard 100: klasse 1					
Lijm (aangewezen)	ProGold Glasweefsellijm 2000 (eventueel aanbrengen met behulp van een inlijmapparaat)					
Lijmverbruik (indicatief)	250 g/m ²					
Verfverbruik	350 - 500 g/m ² (watergedragen, 2 lagen)					
Muurzijde	Binnenkant van de rol					

* De glasweefsels zijn gecertificeerd met de Oeko-Tex standaard 100 met kwaliteitsklasse 1, wat garandeert dat de glasweefsels op de meest ecologische manier geproduceerd en verpakt worden.