

BONDEX TREPPEN & PARKETT LACK

- Farbloser, seidenglänzender Parkettlack für besonders beanspruchte Holzböden wie Parkett, Holzdielen, Treppen etc.
- Hochstrapazierfähige Versiegelung für den Wohnbereich.
- Schnelltrocknend, geruchsarm, Schmutz – und wasserabweisend.

1. Allgemeine Beschreibung

1.1	Produktbezeichnung	BONDEX Treppen & Parkett Lack
1.2	Hersteller	PPG Coatings Deutschland GmbH.
1.3	Produktart	Farbloser, seidenglänzender Parkettlack auf Wasserbasis.
1.4	Anwendung	Fußbodenversiegelung für den häuslichen Wohnbereich. Für schub- und zugfest verlegte Holzdielenböden, Parkett, Treppen etc.
1.5	Produktwirkung	Farbloser, robuster Film. Schmutz- und wasserabweisend. Widerstandsfähig gegen allgemeine in Wasser gelöste Reinigungsmittel.
1.6	Farbton	Farblos. Die Farbwirkung wird von der Holzart und Holzfarbe mitbestimmt. Probeanstrich anlegen.
1.7	Lieferform	Flüssig. Verarbeitungsfähig.
1.8	Verpackung	750 ml und 2,50 Liter

2.0 Zusammensetzung / Eigenschaften

2.1 Inhaltsstoffe -

BONDEX TREPPEN & PARKETT LACK

- | | | |
|-----|----------------|---|
| 2.2 | Lösemittel | Wasser |
| 2.3 | VOC-Gehalt | Der VOC-Gehalt dieses Produktes ist max. 70 g/l. Der EU-Grenzwert beträgt max. 140 g/l. Kategorie A/i ab 2010. |
| 2.4 | Geruch | Arttypisch. Nach dem Trocknen geruchlos. |
| 2.5 | Verbrauch | ca. 90 ml/m ² je Anstrich in Anhängigkeit von der Oberflächenbeschaffenheit und Saugfähigkeit des Untergrundes. 1 Liter reicht für ca. 10 m ² . Genauen Verbrauch durch Probeauftrag ermitteln. |
| 2.6 | Trocknungszeit | Staubtrocken nach ca. 0,5 Stunden. Überstreichbar nach ca. 4 Stunden (23°C/ 60 % rel. Luftfeuchtigkeit). Betretbar nach ca. 24 Std. Bei niedrigen Temperaturen und / oder hoher Luftfeuchtigkeit wird die Trocknungszeit verlängert. Probeanstrich durchführen. Die fertige Versiegelung kann mit Vorsicht am nächsten Tag betreten werden und ein behutsames Einräumen der Möbel ist möglich. Teppiche nicht vor Ablauf einer Woche auflegen. Die erste Reinigung mit angefeuchtetem Tuch oder Reinigungsmitteln ist frühestens nach 14 Tagen möglich. Nicht mit Dampfreinigungsgeräten und konzentrierter Schmierseife (Abbeizeffekt) reinigen. |
| 2.7 | Verdünnung | Wasser. |
| 2.8 | Lagerfähigkeit | In nicht angebrochenen Gebinden mindestens 5 Jahre haltbar. Gebinde nach Gebrauch gut verschließen und kurz auf den Kopf stellen. Kühl, trocken aber frostfrei lagern und transportieren. |

3. Untergrund

- | | | |
|-----|---------------|---|
| 3.1 | Untergrundart | Parkett, Holzböden und Holztrepfen etc. im Wohnbereich. |
|-----|---------------|---|

BONDEX TREPPEN & PARKETT LACK

- 3.2 Untergrundbeschaffenheit Der Untergrund muß trocken, sauber, tragfähig, fett-, öl- und wachsfrei sein.
- 3.3 Vorbehandlung Harzstellen auskratzen und mit geeignetem Mittel (z.B. Nitro-Universalverdünnung) reinigen. Ausharzungen sind mit beschichtungstechnischen Maßnahmen nicht zu verhindern.
- 3.4 Holzfeuchtigkeit max. 18 %

4. Verarbeitung

- 4.1 Auftragsverfahren Pinsel oder Kurzflorwalze.
- 4.2 Verarbeitungshinweise
Rohe Holzdielen in Holzfaserrichtung mit feinem Schleifpapier (z.B. mit 120°-150°) schleifen. Durchschleifen ist zu vermeiden (Fleckenbildung). Industriell pulverbeschichtete Parkettböden bis auf das rohe Holz abschleifen.
Bei der Renovierung von Altbeschichtungen muss vorher die Beschichtungsart bestimmt werden. Z. B. kleine Fläche mit Nitroverdünnung benetzen. Wird der Anstrich angelöst handelt es sich in der Regel um einen Lack auf Wasserbasis. Alte säurehärtende Lacke oder Zweikomponentenlacke mattschleifen. Alte tragfähige Anstriche anschleifen.
Parkettschleifen: Mit der Schleifmaschine fährt man von einer Raumecke auf das Licht zu, im nächsten Schritt vom Licht weg. Dieser Vorgang wird mit gleichmäßiger Geschwindigkeit wiederholt, bis der Boden eben und gleichmäßig geschliffen ist. Der Standstreifen wird anschließend in umgekehrter Richtung geschliffen. Mit jedem Wechsel zur nächst feineren Schleifpapiersorte ist die Schleifrichtung zu ändern.
Der letzte Feinschliff sollte immer in Richtung des Licht- einfalls erfolgen. Holzdielen und Parkettstäbe, die immer nur in einer Richtung liegen werden nur in Holzfaserrichtung geschliffen. Holzoberflächen nicht mit Stahlwolle schleifen. Gefahr von Rostfleckenbildung. Schleifstaub gründlich entfernen.
Grundsätzlich an einer später abgedeckten Fläche einen Probeanstrich durchführen (Benetzung und Haftung prüfen).

BONDEX TREPPEN & PARKETT LACK

4.3 Erstbeschichtung 3 x Bondex Treppen & Parkett Lack gleichmäßig auftragen.

4.4 Renovierungsbeschichtung Bei Bedarf, wird eine 1 – 2 malige Nachpflege mit Bondex Treppen & Parkett Lack empfohlen.

Die endbeschichteten Holzflächen regelmäßig inspizieren. Kleine Schäden sofort ausbessern – dadurch verlängert sich die Haltbarkeit.

4.5 Reinigung der Werkzeuge Wasser.

5. Sicherheitshinweise

Produkt-Code: M-KH 01

Darf nicht in die Hände von Kindern gelangen. Während und nach der Verarbeitung für gründliche Belüftung sorgen. Aerosol / Dampf nicht einatmen. Bei Berührung mit den Augen oder mit der Haut sofort gründlich mit Wasser abspülen, ggf. Arzt konsultieren. Bei Verschlucken kein Erbrechen herbeiführen. Sofort ärztlichen Rat einholen und Verpackung oder dieses Etikett vorzeigen. Bei Trocknung für ausreichende Lüftung sorgen. Durch die eingesetzten Rohstoffe kann ein arttypischer Geruch auftreten. Bei Notfällen z. B. Verschlucken, erteilt Auskunft: Beratungsstelle für Vergiftungserscheinungen Berlin, 030-30686790.

Weitere Informationen entnehmen Sie bitte unserem Sicherheitsdatenblatt.

6. Entsorgung

Produktreste nicht in die Kanalisation, Gewässer oder Erdreich gelangen lassen. Restlos entleerte Gebinde können zum Recycling gegeben werden. Produktreste bei den zuständigen Sammelstellen abgeben. Abfallverzeichnis - Verordnung (AVV): 08 01 12.

7. Allgemeine Hinweise

Von Nahrungsmitteln, Getränken und Futtermitteln fernhalten. Nur in Originalgebinden aufbewahren.

Dieses Merkblatt hat die Aufgabe, über die Anwendungsmöglichkeiten von BONDEX TREPPEN & PARKETT LACK seriös, doch unverbindlich zu beraten. Die technischen Angaben basieren

BONDEX TREPPEN & PARKETT LACK

auf jahrelangen Erfahrungen, entbinden den Verbraucher jedoch nicht, BONDEX TREPPEN & PARKETT LACK für den vorgesehenen Zweck zu überprüfen. Wegen der Vielfalt von Verwendungs- und Verarbeitungsmöglichkeiten müssen jedoch Verbindlichkeit und Haftung ausgeschlossen werden. In Zweifelsfällen wenden Sie sich bitte an unsere Vertretungen, unsere Außendienstmitarbeiter oder direkt an unsere Anwendungstechnik. Durch Hinzuziehung unserer Fachberater wird kein Beratungsverhältnis begründet. Bei Erscheinen dieses Merkblattes verliert das vorherige seine Gültigkeit.