

BONDEX VINTAGE WACHS

- Zur individuellen Wachs-Effekt-Gestaltung von unbehandelten & mit Vintage Farbe behandelten Möbelstücken. Verleiht Möbelstücken einen Antik-/ Shabby-chic-Effekt in Kombination mit Edelstahlwolle und Schleifpapier.
- Vintage Wachs füllt die freigelegten Oberflächenporen des Möbelstücks.
- Altanstriche müssen restlos entfernt werden.

1. Allgemeine Beschreibung

1.1	Produktbezeichnung	BONDEX VINTAGE WACHS
1.2	Hersteller	PPG Coatings Deutschland GmbH.
1.3	Produktart	Wachs auf Lösemittelbasis.
1.4	Anwendung	Innen. Für Möbelstücke, Holzvertäfelungen etc.
1.5	Produktwirkung	Zur individuellen Gestaltung (Antik – Vintage- Effekt) von unbehandelten & mit Vintage Farbe behandelten Möbelstücken. Das Vintage Wachs füllt die freigelegten Oberflächenporen des Holzes.
1.6	Farbton	- Kreideweiß, - Grau, - Metalleffekt Gold und Silber. Die Farbwirkung wird von der Holzart und Holzfarbe mitbestimmt. Probeanstrich anlegen.
1.7	Lieferform	Paste. Verarbeitungsfähig eingestellt.
1.8	Verpackung	0,25 Liter
1.9	Prüfzeichen	-

2.0 Zusammensetzung / Eigenschaften

2.1	Bindemittel	Edelwachs, Erdwachs
2.2	Lösemittel	Terpentin.
2.3	Geruch	Geruchsarm. Nach dem Trocknen geruchlos.
2.4	Verbrauch	ca. 40 ml/m ² . 1 Liter reicht für ca. 25 m ² . Genaue Menge durch Probeauftrag ermitteln.
2.5	Trocknungszeit	Nach ca. 2 Stunden (bei 23°C/ 60 % rel. Luftfeuchtigkeit) staubtrocken. Zu überarbeiten nach ca. 4 Stunden. Bei niedrigen Temperaturen und/oder hoher Luftfeuchtigkeit wird die Trockenzeit verlängert. Probeanstrich durchführen.
2.6	Verdünnung	Unverdünnt anwenden. Gebrauchsfertig.
2.7	Lagerfähigkeit	In nicht angebrochenen Gebinden ca. 2 Jahre haltbar. Gebinde nach Gebrauch gut verschließen und kurz auf den Kopf stellen. Kühl, trocken aber frostfrei lagern und transportieren.

BONDEX VINTAGE WACHS

3. Untergrund

- | | | |
|-----|---------------------------|---|
| 3.1 | Untergrundart | Möbelstücke, Holzvertäfelung unbehandelt oder mit Vintage Farbe behandelt. |
| 3.2 | Untergrund-Beschaffenheit | Der Untergrund muss trocken, sauber, tragfähig, fett-, öl- und wachsfrei sein. |
| 3.3 | Vorbehandlung | Mit Vintage Farbe behandelte Möbelstücke müssen zur Beschichtung mit Bondex Vintage Wachs vorher mit Edelstahlwolle oder Schleifpapier leicht aufgeraut werden. Harzstellen auskratzen und mit geeignetem Mittel, z.B. Nitro-Verdünnung) reinigen. Schmutz, fett, Wachs, Schimmel und lose Anstrichteile entfernen. Ausharzungen sind mit beschichtungstechnischen Maßnahmen nicht zu verhindern. Rohe Holzflächen vor dem Schleifen mit warmem Wasser (Schwamm) anfeuchten und trocknen lassen. Danach mit feinem Schleifpapier ggf. die Holzfasern glattschleifen. Schleifstaub entfernen. Holzoberflächen nicht mit Stahlwolle schleifen. Gefahr von Rostfleckenbildung. |
| 3.4 | Holzfeuchtigkeit | max. 18 % |

4. Verarbeitung

- | | | |
|-----|-------------------------|---|
| 4.1 | Auftragsverfahren | Pinsel oder Lappen. |
| 4.2 | Verarbeitungs-Hinweise | Vor Gebrauch gut aufrühren. Verarbeitung und Trocknung nicht bei Temperaturen unter + 15°C und/oder relativer Luftfeuchtigkeit > 80%. Um Farbtongleichheit zu gewährleisten, nur Material mit gleicher Chargen-Nr. an einer Fläche verarbeiten. Holzinhaltstoffe verschmutzen manchmal angrenzende Flächen bzw. Steinböden (dunkle oder farbige Ausläufer). Sie werden über Hirnholzflächen ausgewaschen. Deshalb Hirnholz (End- und Schnittstellen) mit zusätzlichen Anstrichen bis zur Fasersättigung behandeln. Nach dem ersten Anstrich können sich Holzfasern hochstellen. Durch einen leichten Zwischenschliff wird eine glatte Oberfläche erzielt. Holztypische Eigenschaften, z.B. Verfärbungen durch Holzinhaltstoffe sowie Farbtonveränderungen bei modifizierten Hölzern können durch die Behandlung nicht vermieden werden. |
| 4.3 | Anwendung | <p>Vorgehensweise auf rohem Holz:
z.B. 1-2 Anstriche mit Bondex Vintage Farbe. In Abhängigkeit von der Farbwirkung in 2 – 3 dünnen Schichten in Richtung der Holzmaserung langsam auftragen und ausgleichen.</p> <p>Vorgehensweise auf behandeltem Holz:
In Abhängigkeit von der Farbwirkung in 2 – 3 dünnen Schichten in Richtung der Holzmaserung langsam auftragen und ausgleichen.</p> <p>Das Farbergebnis hängt von den verwendeten Werkzeugen (Pinsel, Lappen), die verwendete Menge des Produkts, von der Beschaffenheit und Vorbehandlung des Holzes ab. Probebeschichtung durchführen.</p> <p>Die endbeschichteten Holzflächen regelmäßig inspizieren. Kleine Schäden sofort ausbessern – dadurch verlängert sich die Haltbarkeit.</p> |
| 4.4 | Reinigung der Werkzeuge | Sofort nach Gebrauch mit Terpentin oder Pinselreiniger. |

BONDEX VINTAGE WACHS

5. Sicherheits-Ratschläge / Gefahren-Hinweise

Beachten Sie bitte das zugehörige Sicherheitsdatenblatt. die aktuelle Version kann im Internet unter www.bondex.de abgerufen werden.

Darf nicht in die Hände von Kinder gelangen

Freisetzung in die Umwelt vermeiden

Wiederholter Haut-Kontakt kann zu spröder oder rissiger Haut führen.

Kennzeichnungshinweise auf den Gebinde-Etiketten sind zu beachten.

Bondex-Service-Center:

Falls Sie noch Fragen haben, beraten wir Sie gern.

Rufen Sie uns an oder besuchen Sie uns im Internet www.bondex.de:

☎ +49 (0) 234 / 869 492 / 📠 +49 (0) 234 / 869 380

Giftnotruf Berlin: ☎ +49 (0) 30 / 30 686 700

Ist Ärztlicher Rat erforderlich, Verpackung oder Kennzeichnungsetikett bereithalten.

Beratung für Isothiazolinonallergiker unter der Telefonnummer:

☎ +49 (0) 234 / 869 492

6. Entsorgung

Produktreste nicht in die Kanalisation, Gewässer oder Erdreich gelangen lassen.

Inhalt und Behälter in Übereinstimmung mit allen lokalen, regionalen, nationalen und internationalen Gesetzen entsorgen.

Weitere Entsorgungshinweise entnehmen Sie bitte dem Sicherheitsdaten-blatt.

7. Allgemeine Hinweise

Produkt-Code: Ö-40

Keine heißen Gegenstände (z.B. Töpfe, Kaffeetassen etc.) auf behandelte Fläche stellen. Von Nahrungsmitteln, Getränken und Futtermitteln fernhalten. Nur in Originalgebinden aufbewahren.

Dieses Merkblatt hat die Aufgabe, über die Anwendungsmöglichkeiten von Bondex Vintage Wachs seriös, doch unverbindlich zu beraten. Die technischen Angaben basieren auf jahrelangen Erfahrungen, entbinden den Verbraucher jedoch nicht, Bondex Vintage Wachs für den vorgesehenen Zweck zu überprüfen. Wegen der Vielfalt von Verwendungs- und Verarbeitungsmöglichkeiten müssen jedoch Verbindlichkeit und Haftung ausgeschlossen werden. In Zweifelsfällen wenden Sie sich bitte an unsere Vertretungen, unsere Außendienstmitarbeiter oder direkt an unsere Anwendungstechnik. Durch Hinzuziehung unserer Fachberater wird kein Beratungsverhältnis begründet. Bei Erscheinen dieses Merkblattes verliert das vorherige seine Gültigkeit.