

Kenmerkenblad ProGold Behangafweek



Omschrijving	Vloeibaar afweekmiddel op basis van oppervlakte actieve stoffen voor het eenvoudig verwijderen van papierbehang.
Gebruiksdoel	Voor het eenvoudig verwijderen van alle papierbehang op alle ondergronden. Ook toepasbaar voor het verwijderen van vinylbehang, maar dan het vinylbehang eerst openkrassen of de vinyl laag strippen.
Voornaamste kenmerken	<ul style="list-style-type: none">• Zeer eenvoudig een te brengen.• Korte inwerktijd.• Lijm oplossend.• Zeer geconcentreerd.
Kleuren en glans	Niet van toepassing.
Verpakking	Kunststof fles van 1 liter. Kunststof can van 5 liter.
Basisgegevens	Dichtheid : ca. 1,03 kg/dm ³ pH-waarde : onverdund product ca. 8
Houdbaarheid	ten minste 24 maanden, mits opgeslagen in een droge, koele en vorstvrije ruimte in onaangebroke, originele verpakking.
Rendement	10-20 m ² per liter onverdund product.
Verwerkings- condities	Bij binnen omstandigheden geen bijzondere maatregelen vereist.
Instructies voor gebruik	<ul style="list-style-type: none">• Vloerbedekking, plinten en houtwerk afdekken.• Stroom uitschakelen.• Wandcontactdozen, schakelaars en andere spanningvoerende objecten waterdicht afschermen.• ProGold Behangafweek verdunnen met 5 volumedelen leidingwater.• De ProGold Behangafweek oplossing gelijkmatig op de ondergrond aanbrengen met een blokwitter of lagedruk handspuit en 15-30 minuten laten inwerken.• Met een plamuurmes de verweekte lagen wegsteken.• Bij indrogen de oplossing opnieuw aanbrengen.• Bij meerdere lagen behang de behandeling herhalen.
	Reiniging gereedschap Direct na gebruik met leidingwater.

Kenmerkenblad ProGold Behangafweek



Veiligheids- maatregelen

Zie productveiligheidsblad van ProGold Behangafweek.

Aanvullende gegevens

Restanten product, lege verpakking en verwijderd behang afvoeren als huishoudelijk afval, in overeenstemming met lokale regelgeving en wettelijke voorschriften.