Sigma Glasvæv grov

MATERIALEBESKRIVELSE

Type
Vægbeklædning

Anvendelse
Dekorativ vægbeklædning til indendørs brug

Anvendelsesområde
Inde.

Egenskaber
- Grov struktureret vægbeklædning, som giver flot finish.
- Styrker overfladens sammenhængsstyrke.

Basisoplysninger

Vægt:

Rå material:	129 g/m2 ± 10	DIN 53854
Coatning:	48 g/m2 ± 15 %	DIN 53854
Færdigt product:	177 g/m2 ± 15 %	DIN 53854

Rullemål:

Længde:	50m ± 0,2 m *
Bredde:	1 m ±10 mm

Material:

Vævning:	15 Tråde/10 cm ±1tråd	DIN 53853
Skudtråd:	22 Tråde/10 cm ±1tråd	DIN 53853

Brudstyrke:

Vævning:	950 N/cm	CEN 13496
Skudtråde:	1200 N/cm	CEN 13496

Tolerancer
Fejl : Max 3 fejl pr rulle.
*(Hver fejl er kompenseret med 0,5 m extra i den totale rullelængde)

Brandfare
Ikke brandbart klasse A2 i forhold til DIN 4102 part 2
Testet som helt system oplimet og overfladebehandlet.