

Drift og vedligeholdelsesvejledning for indvendigt træværk

Denne drift og vedligeholdelsesvejledning gælder for indendørs malede overflader i almindelig boligbebyggelse – vådrum dog undtaget. Det forudsættes, at arbejdet er udført i henhold til SIGMA Malerfagligt Behandlingskatalog (MBK).

Periodiske eftersyn

Eftersyn foretages mindst en gang hvert andet år. Tilstandsrapport udarbejdes efter hvert eftersyn.

Rengøring

Rengøring af malede overflader må tidligst ske en måned efter malearbejdets afslutning.

Til rengøring af malede overflader kan anvendes almindeligt forekommende universalrengøringsmiddel i den af leverandøren anbefalede brugsopløsning. Der skylles efter med vand og til slut aftørres overfladerne.

Der må aldrig anvendes skuremidler, skuresvampe eller andre produkter med slibende effekt.

Reparation

Lokale skader udbedres omgående efter registrering. Udbedringen udføres som indeholdt i SIGMA Malerfagligt Behandlingskatalog samt på produktbeskrivelserne for de pågældende produkter.

Vedligehold

Vedligehold må vurderes løbende ved periodiske eftersyn. Hyppigheden afhænger af miljø og omgivelser.

Med venlig hilsen

Sigma Coatings

Gladsaxevej 300, DK 2860 Søborg



PPG Architectural Coatings EMEA

www.ppg.com

www.sigmacoatings.dk