

MBK typebetegnelse	Alkydtræbeskyttelse.	
Beskrivelse	Transparent tixotropisk træbeskyttelse baseret på specialalkyd tilsat fungicider.	
Anvendelse	Til udvendigt træværk, hvor man ønsker at fremhæve træets struktur og åretegning.	
Farver og glans	Farveløs samt gul base. Kan tones i en række farver ifølge Sigmalife farvekortet. Glans på mættet bund: Halvmat.	
Basisoplysninger v. 23°C, 50% RF	Bindemiddel	Alkyd.
	Pigment	Lysægte jernoxid pigmenter.
	Tørstofindhold	Vol %: 33.
	Tørretid	Ca. 3 timer.
	Overmalbar	Efter 16 timer.
	Brandfarlighed	Brandfarlig.
Forbrug	Ru træ	5-10 m ² /litr.
	Høvlet træ	10-12 m ² /litr.
Krav til bunden	Ren og tør. Eroderet træoverflade fjernes ved slibning. Fri for dækkende filmdannende overfladebehandling.	
Systemer	<u>Nyt ubehandlet træ og salttrykimprægneret træ</u> Grundes med Sigmalife Grundingsolie. Færdigbehandles 2 - 3 gange med Sigmalife VS TX.	
	<u>Vakuumbehandlet træ</u> Behandles 2-3 gange med Sigmalife VS TX.	
Brugsanvisning	<u>Fortynding</u> Anvendes ufortyndet.	
	<u>Påføring</u> Pensel.	
	<u>Rengøring</u> Værktøj: Terpentin eller ProGold penselrens.	
Sikkerhedsregler	For malearbejde 2-1.	
Holdbarhed	Mindst 24 måneder ved frostfri opbevaring i tæt originalemballage.	
Emballage	1 og 2,5 ltr. metalemballage.	