

MBK typebetegnelse	Alkydloftmaling.	
Beskrivelse	Alkydloftmaling på basis af alkyd og aromatfri terpentin.	
Anvendelse	Til overfladebehandling af fortrinsvis særlig problemfyldte lofter med fare for gennemslag af nikotin, sod, vandskjolder m.m.	
Farver og glans	Hvid. Helmat.	
Basisoplysninger v. 23°C, 50% RF	Bindemiddel	Alkyd.
	Pigment	Titandioxyd + fyldstoffer.
	Tørstofindhold	Vægt %: 74, Vol %: 52.
	Tørretid	Ca. 2 timer.
	Overmalbar	Efter 4 timer.
	Brandfarlighed	Brandfarlig.
Forbrug	6-8 m ² /litr., afhængig af bundens karakter og påføringsmetode.	
Krav til bunden	Bunden skal være ren, tør og smittefri. Evt. grunding foretages med Sigma Mikrodispersgrunder.	
Brugsanvisning	<u>Fortynding</u> Anvendes ufortyndet.	
	<u>Påføring</u> Pensel eller rulle.	
	<u>Rengøring</u> Værktøj: Straks efter brug i aromatfri terpentin.	
Sikkerhedsregler	For malearbejde 2-1.	
Holdbarhed	Mindst 12 måneder ved frostfri opbevaring i tæt originalemballage.	
Emballage	5 og 10 ltr. metalemballage.	