




Sigmalive Hirnholz-Protector

8585GE



I. WERKSTOFFBESCHREIBUNG

- Produktaussage:** Sigmalive Hirnholz-Protector ist ein lösemittelhaltiges, farbloses Hirnholz-Schutzmittel auf Alkydharzbasis, für außen.
- Verwendungszweck:** Für den optimalen Schutz vor Feuchtigkeitsaufnahme von Hirnholzflächen im Außenbereich. Hervorragend geeignet für Schnitt- und Hirnholzbereiche von maßhaltigen (z. B. Fenster und Außentüren) und nicht maßhaltigen Holzbauteilen (z. B. Zäune, Verbretterungen, Schlagläden).
- Eigenschaften:**
- sehr gute Penetration
 - Verschiebung der Kapillare im Schnitt- und Hirnholzbereich
 - optimaler Schutz vor Feuchtigkeit
 - hohe Wasserdampfdurchlässigkeit
 - sehr gute Verarbeitung
 - nur für außen
- Farbtöne:** Farblos
- Verpackungsgröße:** 0,5 l

II. TECHNISCHE DATEN

- Dichte:** Ca. 0,91 g/cm³
- Verbrauch:** Ca. 100 ml/m²
- Verdünnung:** nicht verdünnen, verarbeitungsfertig
- Trockenzeit:** Überstreichbar nach ca. 16 Stunden
- Lagerfähigkeit:** Im geschlossenen Originalgebinde bei kühler, frostfreier Lagerung mindestens 24 Monate

Die technischen Daten beziehen sich auf eine Temperatur von + 23 °C und eine relative Luftfeuchte von 50 %.

III. VERARBEITUNGSHINWEISE

- Verarbeitung:** Sigmalive Hirnholz-Protector ist gebrauchsfertig eingestellt und unverdünnt aufzutragen. Die Behandlung der Schnitt- bzw. Hirnholzbereiche erfolgt vorzugsweise nach der Imprägnierung. SIGMALIFE Hirnholz-Protector ist mit einem kurzhaarigen Pinsel nur auf die Schnitt- bzw. Hirnholzbereiche aufzutragen. Randbereiche sind zu vermeiden, um eine Fleckenbildung auf den Sichtflächen zu verhindern. Auf dem gut durchgetrockneten Sigmalive Hirnholz-Protector können sowohl wasser- als auch lösemittelverdünnbare SIGMA Lacke und Lasuren für die Holzbeschichtung angewandt werden.
- Reinigung der Werkzeuge:** Sofort nach Gebrauch mit SIGMA Verdünnung 20-02 AF. Verarbeitungs-, Umluft- und Untergrundtemperatur mindestens + 5 °C.





Sigmalife Hirnholz-Protector

IV. SONSTIGE HINWEISE

Entsorgungshinweise und Sicherheitsratschläge entnehmen Sie bitte dem Sicherheitsdatenblatt.

Produkt-Code: M-BA 01

V. PRODUKTDEKLARATION NACH VdL-RL 01

Enthält: Alkydharz, Eisenoxid, Füllstoffe, Aliphate, Additive.

VI. PRODUKTDEKLARATION NACH DIN EN 927 - 1

Fülle: niedrig

Deckvermögen: transparent

Glanz: halbmatt

Diese Angaben über Eigenschaften und Anwendung der genannten Erzeugnisse geben wir nach bestem Wissen aufgrund unserer Entwicklungsarbeiten und praktischen Erfahrungen. Da jedoch wegen der Vielseitigkeit der Anwendungsmöglichkeiten die Darstellung aller Einzelheiten nicht möglich ist, kann eine Verbindlichkeit und Haftung hieraus nicht übernommen werden. Die Eignung des Produktes ist von der Untergrundbeschaffenheit abhängig. Bei Erscheinen einer durch techn. Fortschritt bedingten Neuauflage verlieren die vorstehenden Angaben ihre Gültigkeit.

Textfassung: Februar 2012