



MATERIALEBESKRIVELSE

MBK typebetegnelse Rulle og Bazookaspartel (letspartel medium).

Beskrivelse Brugsklar Sandspartelmasse til indvendig brug.

Anvendelse Sigma Rulle og Bazookaspartel er en færdigblandet medium letspartelmasse. Spartelmassen udmærker sig ved at være let at bearbejde, således man hurtigt og let opnår et perfekt resultat. Er meget let at slibe. Spartelmassens konsistens gør den velegnet til påføring med malerrulle, hvorefter den glattes med en stålspartel. Dette gør den velegnet til fuldspartling på beton, gips eller tidligere behandlede overflader.

Egenskaber Lav vægtfylde, kan påføres i op til 4 mm lagtykkelse uden revnedannelse, minimal krympning og god vedhæftning på fast og ren bund. Kan med fordel påføres med langhåret malerrulle eller påføres med traditionel sprøjteudstyr, der kan påføre sprøjtespartelmasser. Ved gipspladesamlinger kan spartelmassen påføres med Bazooka eller spartelboks. Efter påføring af spartelmasse efterglattes der med glitterspartel for bedste resultat. Opfylder kravene til EN 13963 og er derfor godkendt til spartling af gipspladesamlinger i forbindelse med brug af papirstrimmel.



Farver og glans Lys grå.

Basisoplysninger	Fyldstoffer	Lys grå dolomitmarmor.
	Kornstørrelse	Max. 0,20 mm.
	Vægtfylde	1,0 kg/liter.
	Brandfarlighed	Ingen.

Krav til bunden Bunden skal være tør, fast og ren.

Dette Tekniske datablad erstatter alle tidligere udgaver. De anførte oplysninger er baseret på laboratoriemæssige forsøg samt praktiske afprøvninger. Et generelt ansvar for malebehandlingen kan imidlertid ikke gives på grund af de mange forhold, der kan opstå i forbindelse med underlaget og påføringen. Det påhviler brugeren at indhente de senest reviderede produktblade samt sikkerhedsdatablade ved anvendelsen. Vi forbeholder os ret til ændringer uden forudgående information.

Teknisk Datablad

Rulle og
Bazookaspartel



Brugsanvisning

Temperatur

Min. +6°C ved påføring og hærkning.

Fortynding

Vand. Skal normalt ikke fortyndes.

Påføring

Langhåret malerulle, samt Bazooka eller spartelboks.

Rengøring

Værktøj: Straks efter brug i vand.

YDERLIGERE OPLYSNINGER

Sikkerhedsregler

Se teknisk sikkerhedsdatablad for yderligere oplysninger.

Holdbarhed

Ca. 12 måneder ved frostfri opbevaring i tæt originalemballage.

Emballage

15 ltr. plastemballage.

Dette Tekniske datablad erstatter alle tidligere udgaver. De anførte oplysninger er baseret på laboratoriemæssige forsøg samt praktiske afprøvninger. Et generelt ansvar for malebehandlingen kan imidlertid ikke gives på grund af de mange forhold, der kan opstå i forbindelse med underlaget og påføringen. Det påhviler brugeren at indhente de senest reviderede produktblade samt sikkerhedsdatablade ved anvendelsen. Vi forbeholder os ret til ændringer uden forudgående information.