



Une nouvelle  
maison ?  
Avec  
un budget  
limité ?



Votre résultat compte. Sigma.



# Une nouvelle façade ?

C'est possible !

Avec une couche de peinture ...

Avec une couche de peinture, vous ne rafraîchissez pas seulement l'aspect de votre maison, mais vous la protégez aussi contre les influences climatiques.

**Conseil : pour choisir la bonne couleur, examinez avant tout le style de votre maison. Chaque logement a son propre caractère. Les couleurs dans ce style conviennent le mieux.**

## Produits nécessaires

Préparation :

Biomix Green.

Prétraitement :

SigmaFaçade Prim Aqua.

Finition :

Façade Ecoplus Soft Satin.

ProGold Brosse ronde 7700 Exclusive

ProGold Rouleau Tex ou ProFlor

ProGold Brosse rectangulaire 6240

S2005-G70Y  
S7005-G20Y

Pour plus d'informations, consultez nos conseils de peinture sur [www.sigma.be](http://www.sigma.be), notre service technique via [info@sigma.be](mailto:info@sigma.be) ou votre point de vente Sigma.



# Étape 1

## Préparation

Retirez les saletés, les graisses et les particules du mur avec une brosse ou un nettoyeur haute pression. Il est aussi important de retirer les restes de mousse, d'algues et de moisissures, par exemple à l'eau de Javel ou avec le Biomix Green et ensuite de bien rincer à l'eau courante. Répétez si nécessaire et laissez sécher le mur.

D'éventuels dommages peuvent être réparés avec un enduit de rebouchage extérieur.

**Astuce : peignez quand il n'y a pas de prévisions de pluie.**

**Vous évitez ainsi d'endommager la couche de peinture.**



# Étape 2

## Prétraitement

Les murs non traités ont un effet absorbant et nécessitent donc un prétraitement.

Vous pouvez prétraiter avec un primer pour façades en phase aqueuse comme, par exemple, SigmaFaçade Prim aqua. Il réduit l'absorption, garantit un résultat uniforme et offre, en plus, déjà une belle couverture, ce qui permet de faire des économies en termes de nombre total de couches finales. Laissez sécher au moins 12 heures.

**Astuce : masquez les parties qui ne doivent pas être peintes, comme la pierre bleue, les fenêtres, les portes et les carreaux, ...**



# Étape 3

## Finition

Finissez avec une couche couvrante de peinture pour façade, par exemple Sigma Façade EcoPlus Soft Satin. Peignez toujours les façades au rouleau dans le sens de la largeur. Appliquez ensuite toujours sur chaque partie peinte dans le même sens que la partie précédente et répartissez dans le sens de la partie peinte précédemment.

Utilisez à cette fin un rouleau qui peut absorber et libérer beaucoup de peinture, comme un rouleau en polyester.

**Astuce : essayez autant que possible de peindre quand le support n'est plus en plein soleil.**



Les couleurs présentées dans cette brochure peuvent diverger en pratique.



Contactez votre point de vente Sigma :

**PPG Coatings sprl**

Genkersteenweg 311 3500 Hasselt

T +32 11 27 87 01 info@sigma.be [www.sigma.be](http://www.sigma.be)

Siège social: Chaussée de Haecht 1465 1130 Bruxelles

