

|                                      |                                                                                                                                                                                                                                                          |
|--------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>FÄRGTYP</b>                       | Oljebaserad impregnering för nytt eller gammalt renskrapat trä utvändigt.                                                                                                                                                                                |
| <b>EGENSKAPER</b>                    | Transparant, tunnflytande grundolja med goda inträngningsegenskaper. förhöjer träs stabilitet.                                                                                                                                                           |
| <b>TEKNISKA<br/>DATA</b>             |                                                                                                                                                                                                                                                          |
| <b>Bindemedel</b>                    | Alkyd                                                                                                                                                                                                                                                    |
| <b>Lösningsmedel</b>                 | Lacknafta                                                                                                                                                                                                                                                |
| <b>Pigment</b>                       | Transparant                                                                                                                                                                                                                                              |
| <b>Volymtorrhalt</b>                 | Ca. 7 %                                                                                                                                                                                                                                                  |
| <b>Glans</b>                         |                                                                                                                                                                                                                                                          |
| <b>Torktid</b><br>(23°C och 50 % RF) | Ca. 4-6 timmar<br>Övermålningsbar dagen efter                                                                                                                                                                                                            |
| <b>Färgåtgång</b>                    | 3-6 m <sup>2</sup> /l beroende på underlag                                                                                                                                                                                                               |
| <b>Kulör</b>                         | Transparant                                                                                                                                                                                                                                              |
| <b>Förpackning</b>                   | 1, 2,5 och 5 liter                                                                                                                                                                                                                                       |
| <b>PRAKTISKA<br/>ANVISNINGAR</b>     |                                                                                                                                                                                                                                                          |
| <b>Förbehandling</b>                 | Underlaget skall vara rent och torrt. Löst sittande partiklar borstas, tvättas eller slipas bort. Skall påföras rikligt. Starkt sugande trä kan med fördel behandlas flera gånger vått i vått. Användes som grund för de flesta av Sigmas utomhusfärger. |
| <b>Applicering</b>                   | Pensel, spruta eller doppning                                                                                                                                                                                                                            |
| <b>Förvaring</b>                     | Svalt och torrt                                                                                                                                                                                                                                          |
| <b>Rengöring av<br/>verktyg</b>      | Lacknafta                                                                                                                                                                                                                                                |