

<b>FÄRGTYP</b>	Vattenspädbar effektfärg med metallic-finish.
<b>EGENSKAPER</b>	Dekorativ slutstrykningsfärg för invändig målning av gips, träfiberskivor, puts, betong etc. Tvättbar med goda appliceringsegenskaper.

**TEKNISKA  
DATA**

<b>Bindemedel</b>	Plastdispersion
<b>Lösningsmedel</b>	Vatten
<b>Pigment</b>	100% vattenbaserade aluminiumpartiklar
<b>Volymtorrhalt</b>	Ca. 23 %
<b>Glans</b>	Halvmatt
<b>Torktid</b> (20°C och 50 % RF)	Ca 1 timme Övermålningsbar: 4 - 6 timmar.
<b>Färgåtgång</b>	Ca 10 m <sup>2</sup> /l
<b>Kulör</b>	Enligt färgkarta
<b>Förpackning</b>	2,7 l

**PRAKTISKA  
ANVISNINGAR**

<b>Förbehandling</b>	Underlaget skall vara rent och torrt. Ny puts eller betong samt smetande underlag grundas med Sigma Microdispers Grund. Tidigare målade ytor tvättas med Sigma Grund. Underlaget grundas i sin helhet med Sigmatex 5 varefter slutstrykning sker 2 ggr med Sigmulto Metallic.
----------------------	---

**Applicering** Spruta eller korthåring (8 mm) nylonrulle. Rulla alltid i samma riktning, uppifrån och ned, vått i vått.  
Min +6°C och max 85 % RF vid applicering och torkning.

**Förvaring** Frostfritt

**Rengöring av verktyg** Vatten omgående efter målning.