

Asbesthoudend plaatmateriaal

Inleiding

Omgaan met (vermoedelijk) asbesthoudende materialen is gebonden aan wet- en regelgeving. Zie voor gedetailleerde informatie <http://www.arbouw.nl/producten/specials/protocol-voorbehandelen-en-schilderen-van-asbestcement-materialen>. Onderstaand een korte uitleg.

Plaat onbehandeld

Arbowetgeving staat niet toe werkzaamheden te verrichten aan onbehandelde (vermoedelijk) asbesthoudende platen. Wij adviseren een gecertificeerd asbestinventarisatiebedrijf in te schakelen, eventueel gevolgd door gecertificeerd asbestverwijderingsbedrijf.

Plaat en/of coating niet intact

Het is niet toegestaan (vermoedelijk) asbesthoudende gecoate plaat voor te bewerken als er sprake is van schade aan plaat of verfsysteem.

Wij adviseren een gecertificeerd asbestinventarisatiebedrijf in te schakelen, eventueel gevolgd door gecertificeerd asbestverwijderingsbedrijf.

Plaat en coating intact

Voorbehandelen en schilderen van asbesthoudende platen mag, mits is voldaan aan onderstaand:

- de platen zijn hecht gebonden en;
- de platen zijn volledig gecoat en;
- de coating is intact of slechts licht geërodeerd of verweerd.

Werkzaamheden aan asbesthoudende materialen mogen pas uitgevoerd worden als:

- er kennis is genomen van alle actuele wettelijke verplichtingen;
- alle werkzaamheden aan asbesthoudend materiaal vooraf zijn gemeld bij: de Arbeidsinspectie op www.inspectieszw.nl;
- de door Arbowet opgestelde en door CAO-partijen goedgekeurde protocollen worden aangehouden. Zie eerder genoemd 'Protocol voorbehandelen en schilderen van asbestcement materialen'.
- betrokken werknemers volgens het Arbeidsomstandighedenbesluit voldoende zijn voorgelicht en opgeleid door daartoe bevoegde instanties;
- het verfsysteem na eenvoudig reinigen met een spons of zachte borstel overgeschilderd kan worden.

Alleen watergedragen dispersiemuurverven en oplosmiddelhoudende acrylaat muurverven kunnen met goed resultaat op bovenstaande wijze worden toegepast. Andere verftypen moeten om goed resultaat te bereiken worden geschuurd en dat is wettelijk niet toegestaan. Wij adviseren in dat geval een gecertificeerd asbestinventarisatiebedrijf in te schakelen, eventueel gevolgd door gecertificeerd asbestverwijderingsbedrijf.

Asbesthoudend plaatmateriaal

Stroomschema: voorbehandelen en schilderen van asbesthoudende plaatmaterialen

