



BS1551

Garantie Beits GLS

ALGEMEEN

Omschrijving	Transparante, hoogglanzende edelbeits voor buiten op basis van high solid alkydhars.
Toepassingsgebied	Voor bescherming en verfraaiing van houtsoorten waarvoor een transparante afwerking is gewenst. Geschikt voor duurzame transparante bescherming van geveltimmerwerk, zoals kozijnen, ramen, deuren en gevelbekledingen van schroten of rabatdelen.
Kenmerkende eigenschappen	Hoge glans. Uitstekend glansbehoud. Zeer goede vloeijing. Goede bescherming van het hout tegen UV-straling. De aanwezige transparante kleurpigmenten in Garantie Beits GLS geven het hout een blijvend zichtbare houtstructuur, die nog enigszins wordt geaccentueerd. Goede buitenduurzaamheid en waterwerend.

APPLICATIEGEGEVENS

Applicatiemethode	Kwast en verfroller
Reiniging gereedschap	Terpentine.
Aanbevolen droge laagdikte	35 µm
Rendement	Ca. 20 m ² /liter, sterk afhankelijk van structuur en zuiging van de ondergrond.
Droging	Bepaald bij 23°C en 50% RV Stofdroog na : ca. 4 uur Kleefvrij na : ca. 5 uur Overschilderbaar na : ca. 24 uur



BS1551

Garantie Beits GLS

APPLICATIEGEGEVENS

Applicatieconditie	Niet verwerken bij temperaturen van lucht en ondergrond beneden de 5°C en een relatieve luchtvochtigheid boven de 85%.
Veiligheidsgegevens	Zie productveiligheidsblad van Garantie Beits GLS.

TECHNISCHE GEGEVENS

Soortelijke massa	Ca. 0,99 g/cm ³
Vaste stof	Ca. 70 vol.%
Glansgraad	Hoogglans.
Vloeiing	Goed.
Hechting	Zeer goed op gereinigde en geschuurde oude transparante beitslagen. Ook na jaren kan Garantie Beits GLS na eenvoudige voorbehandeling worden overgestreken.
Weersbestandheid	Zeer goed. De duurzaamheid wordt mede bepaald door externe omstandigheden, houtsoort, ligging van het object en wijze van applicatie.

OVERIGE INFORMATIE

Kleuren	57 transparante kleuren via dispenser.
Houdbaarheid	In onaangebroken verpakking tenminste 2 jaar.
Verpakking	In bussen van 1 liter.
Opslag	Koel en droog.

SYSTEEMADVIES

ALGEMEEN	Onderstaande systemen zijn indicatief. De keuze van het verfsysteem is afhankelijk van een aantal factoren, zoals het bestaande verfsysteem, de te verwachten belastingsgraad en esthetische eisen. Voorafgaande aan de uitvoering van de systemen dienen gebreken aan de ondergronden gecorrigeerd te worden.
----------	--

Onbehandelde of kaalgemaakte ondergrond	Hout: Verweerd hout verwijderen door middel van mechanisch schuren. Impregneren met verdunde Garantie Beits GLS. Afwerken met minimaal twee lagen Garantie Beits GLS.
---	--



BS1551

Garantie Beits GLS

SYSTEEMADVIES

Geschilderde ondergrond

Transparant gebeitst hout:
Ondeugdelijke beitslagen verwijderen.
Intacte beitslagen reinigen en schuren.
Kaal hout behandelen met Garantie Beits GLS tot de oorspronkelijke laagdikte en kleurstelling (de eerste laag verdunnen).
Het geheel afwerken met één of twee lagen Garantie Beits GLS.

AANVULLENDE GEGEVENS

EMG 10104DN3936
Datum augustus 2018