

Sigmacryl Ecoplus Matt



MBK typebetegnelse	Acryldispersion.	
Anvendelse	Bred anvendelig. Fortrinsvis til lofter og vægge af puds, beton, letbeton, gipskartonplader m.m., samt til tidligere malede og rengjorte overflader.	
Egenskaber	God dækkeevne, vaskbar overflade, diffusionsåben.	
Farver og glans	Hvid og modehvid, samt alle farver i Sigmas professionelle tonesystemer. Mat	
Basisoplysninger v. 20°C, 50% RF	Bindemiddel	Acryldispersion
	Pigment	Titandioxyd + fyldstoffer.
	Tørstofindhold	Vægt 53,69 %: , Vol 34,24%: .
	Tørretid	Ca. 1 time.
	Overmalbar	Efter 5 timer.
	Vaskbarhed	Efter EN 13300: klasse 2
	Brandfarlighed	Ingen.
Forbrug	8-10 m ² /litr., afhængig af bundens karakter og påføringsmetode.	
Krav til bunden	Bunden skal være ren, tør og smittefri. Evt. grunding foretages med Sigmacryl Prim Ecoplus Hvid eller Sigma Mikrodispersgrunder. Tidligere malede overflader rengøres med Sigma Coatings Grundrengøring.	
Brugsanvisning	<u>Temperatur</u> Min. +6°C og max. 85% RF ved påføring og hærdning. <u>Fortynding</u> Vand. <u>Påføring</u> Pensel, rulle eller airless-sprøjte. <u>Rengøring</u> Værktøj: Straks efter brug i vand.	
Sikkerhedsregler	For malearbejde 00-1.	
Holdbarhed	Mindst 12 måneder ved frostfri opbevaring i tæt originalemballage.	
Emballage	2,5, 5 og 10 ltr. plastemballage.	