

# GORI

Productassortiment





# Inhoud



Gori 22 Curatieve & preventieve behandeling van hout	p2
Gori 44+ Impregneer- & afwerkingsbeits	p3
Gori 88 Afwerkingsbeits	p4
Gori 79 Kleurloze bescherming tegen UV-straling	p5
Gori beitsystemen	p6
Gori toepassingen	p7

# Gori



## Scandinavische topkwaliteit sinds 1902

Gori is een hoog kwalitatief assortiment voor hout bestaande uit behandelingsproducten & beitsen voor professioneel gebruik.

Al vanaf de oprichting van het merk in Denemarken in 1902, ligt de nadruk op het aanreiken van oplossingen om hout - blootgesteld aan extreme omstandigheden - te beschermen. Dit maakt dat Gori vandaag de dag internationaal erkend wordt voor haar kwalitatief hoogstaande producten en de efficiëntie van haar systemen.

Onderzoek naar nieuwe producten en productontwikkeling liggen aan de basis van de Gori strategie, waarbij verwerking en oog voor milieu een belangrijke rol spelen.

Gori biedt een compact kant-en-klaar assortiment waarin u eenvoudig het juiste systeem voor de bescherming van uw hout kan selecteren.



# Gori 22

Curatieve & preventieve  
behandeling van hout



## Productomschrijving

GORI 22 is een insecticide, fungicide en antitermieten behandlungsproduct bestemd voor de curatieve en preventieve behandeling door het besproeien of insmeren en inspuiten van binnen- en buitenhout.

GORI 22 kan toegepast worden op alle soorten binnen- en buitenhout (met uitzondering van onderregels en onderdelen in contact met de grond).

## Eigenschappen

- Insecticide, fungicide en antitermieten
- Preventieve en curatieve behandeling
- Kleurt het hout niet
- Niet corrosief voor metaal dat in contact is met het behandelde hout
- Compatibel met impregneermiddelen en afwerkingsproducten, GORI-beitsen, vernis of verf
- Uitsluitend aanbrengen op onafgewerkt hout

## Kenmerken

Oplosmiddel	White spirit
Uitzicht	Vloeibaar
Kleuren	Kleurloos
Geur	Een lichte solventgeur die vervaagt en snel verdwijnt
Verbruik	Afhankelijk van de poreusheid van het hout, de toestand van het oppervlak, de doorsneden & het aanbrengings-procedé <ul style="list-style-type: none"><li>• Preventieve behandeling: 1 liter = 5 m<sup>2</sup> (ongeveer 200g/m<sup>2</sup>)</li><li>• Curatieve behandeling:<ul style="list-style-type: none"><li>- Bestrijking, verstuiving: 1 liter = 3m<sup>2</sup> (ongeveer 300 g/m<sup>2</sup>)</li><li>- Injectie: 20 ml gebruiksklaar product per gat</li></ul></li></ul>
Gereedschap	Borstel, penseel, airless, tuinsproeier
Reiniging gereedschap	Met white spirit



# Gori 44+

Impregneer- &  
afwerkingsbeits



## Productomschrijving

GORI 44+ is een waterverdundbaar, transparant impregneermiddel en beschermingsproduct voor hout op basis van een combinatie van alkyd- en acrylaatharsen, die de natuurlijke structuur van het hout accentueert. GORI 44+ geeft het hout een decoratief en weerbestendig oppervlak.

GORI 44+ kan toegepast worden op alle hout en houtderivaten\*, zowel binnen- als buitenhout (deuren, ramen, luiken, gebinten, gevelbetimmeringen, schrijnwerk, ...).

## Eigenschappen

- De droge verflaag is beschermd tegen schimmelvorming
- Waterafstotend 10 min. na het aanbrengen.
- Vochtwerend: maakt het hout waterafstotend.
- Niet corrosief voor metaal dat in contact is met het behandelde hout
- Microporeus: houdt het water tegen maar laat het hout ademen
- Anti-UV: beschermt het hout tegen zonnestralen en tegen vergrijzing (enkel de gekleurde formule)

## Kenmerken

Bindmiddel	Alkyd, acrylaat
Uitzicht	Mat (variabel in functie van de houtsoort en het aantal lagen)
Kleuren	Kleurloos + 7 houtkleuren (onderling mengbaar)
Rendement	8 to 12 m <sup>2</sup> per liter per laag
Systeem	1 laag GORI 22 + 3 lagen GORI 44+ (120g/m <sup>2</sup> per laag)
Gereedschap	Borstel, penseel (niet verstuiven)
Reiniging gereedschap	Met water

## Kleuren



**9900**  
Kleurloos



**7815**  
Lichte eik



**7802**  
Den



**7805**  
Eik



**7804**  
Birmaanse Teak



**7809**  
Mahonie



**7808**  
Notelaar



**7814**  
Rustique eik

\* Raadpleeg de technische fiche voor meer informatie aangaande de behandeling van verschillende houtsoorten

# Gori 88

Afwerkingsbeits



## Productomschrijving

GORI 88 is een solventgebaseerde extra duurzame houtbescherming met satijnglans voor het beschermen en decoreren van hout. Dankzij de gelgebaseerde thixotrope textuur druipt het product niet en kan het eenvoudig worden aangebracht. GORI 88 kan toegepast worden op alle hout en houtderivaten\*, zowel binnen- als buitenhout (deuren, ramen, luiken, gebinten, gevelbetimmeringen, schrijnwerk ...).

## Eigenschappen

- Thixotrope formule
- Binnen/buiten
- Geen blaarvorming, geen afschilfering, geen streepvorming
- De droge verflaag is beschermd tegen schimmelvorming
- Vochtwerend: maakt het hout waterafstotend
- Niet corrosief voor metaal dat in contact is met het behandelde hout
- Microporeus: houdt het water tegen maar laat het hout ademen

## Kenmerken

Bindmiddel	Alkydharsen
Uitzicht	Zijdeglans (afhankelijk van de houtsoorten)
Fysische vorm	Thixotroop
Kleuren	Kleurloos + 7 houtkleuren (onderling mengbaar)
Rendement	12 tot 15 m <sup>2</sup> per liter per laag
Systeem	1 laag GORI 22 + 1 laag GORI 44+ (50 g/m <sup>2</sup> per laag) + 2 lagen GORI 88 (120g/m <sup>2</sup> per laag) 1 laag GORI 22 + 3 lagen GORI 88 (120g/m <sup>2</sup> per laag)
Gereedschap	Borstel, penseel (niet verstuiven)
Reiniging gereedschap	Met white spirit

## Kleuren



**9900**  
Kleurloos



**7815**  
Lichte eik



**7802**  
Den



**7805**  
Eik



**7804**  
Birmaanse Teak



**7809**  
Mahonie



**7808**  
Notelaar



**7814**  
Rustique eik

# Gori 79

Kleurloze bescherming  
tegen UV-straling



## Productomschrijving

GORI 79 is een kleurloze zijdeglanzende houtbescherming voor buitenshuis. Het product verfraait en beschermt het oppervlak met een doorzichtige, heldere afwerking die de nerftekening zichtbaar houdt.

GORI 79 kan toegepast worden op alle houtoppervlakken en houtsoorten\* buitenshuis in combinatie met een impregnatielaag. Niet aanbevolen voor horizontale oppervlakken, zoals terrassen, leuningen, enz.

## Eigenschappen

- Kleurloos
- De droge verfilm is schimmelbestendig
- Beschermt het hout tegen UV-licht (bevat UV-blokkers om het hout te beschermen tegen vergrijzing)
- De waterafstotende eigenschappen van de film beschermen het hout tegen regen en vocht en laat tegelijkertijd het hout ademen

## Kenmerken

Bindmiddel	Acrylaatemulsie
Fysische vorm	Thixotroop
Uitzicht	Zijdeglans (afhankelijk van het aantal lagen)
Kleuren	Kleurloos
Geur	Geurarm. Na drogen geurloos
Lichtechtheid	UV-blokkers om het hout te beschermen tegen vergrijzing
Rendement	Ca 13 m <sup>2</sup> /L **
Systeem	1 laag GORI 22 of Madurox + 3 lagen GORI 79 (75ml/m <sup>2</sup> per laag)
Gereedschap	Borstel, rol of airless verspuitbaar
Reiniging gereedschap	Met water en zeep

\*\* Om de vereiste UV-bescherming te verkrijgen is het noodzakelijk dat u 3 lagen GORI 79 (75ml/m<sup>2</sup> per laag) aanbrengt



# Gori

Beitssystemen



## Beitssysteem houttinten

	GORI 22 + GORI 44+	GORI 22 + GORI 44+ + GORI 88
TOEPASSING: aantal lagen	  +  	  +   +  
ONDERHOUD	1 laag <b>GORI 44+</b> het 2 <sup>de</sup> jaar 	1 laag <b>GORI 88</b> het 4 <sup>de</sup> jaar 














## Transparant beitssysteem

	GORI 22 + GORI 79
TOEPASSING: aantal lagen	  +  
ONDERHOUD	1 laag <b>GORI 79</b> het 2 <sup>de</sup> jaar 

# Gori

## Toepassingen



									
	Buitendeur	Venster	Dakoversteek	Gevelbetimmering	Carport/ pergola	Ballustrade	Horizontale oppervlakten	Tuinhek	Dakgebinten binnen
	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

△ = uiterst geschikt

□ = geschikt



# GORI

PPG Coatings bvba/sprl. - TSA 23510  
Genkersteenweg 311 - 3500 Hasselt  
Tel: +32(0)11/278701 - Fax: +32(0)11/278703

## **Verkooppunten Gori**

Raadpleeg de website [www.gori.be](http://www.gori.be) voor  
een verkooppunt bij u in de buurt.