

Fiber Glass

Wall Decoration ProGold Efficiency - Preglued Prepaint revêtement mural fibre de verre

Général

Les fibres de verre ProGold Preglued Prepaint combinent les caractéristiques les plus fortes de ProGold Prepaint et ProGold Preglued. Elles sont pré-encollées et prépeintes. La solution idéale quand le travail doit être fait rapidement, proprement et efficacement.

La fibre de verre préencollée ProGold est déjà pourvue d'une couche de colle sèche, qui est activée au contact de l'eau (au moyen d'un appareil d'encollage adéquat). Cette technique permet de gagner du temps et d'accroître l'efficacité.

La fibre de verre prépeinte ProGold Efficiency Prepaint est recouverte d'un coating blanc. Cette couche améliore le pouvoir couvrant de la couche de finition de peinture. Généralement une couche de peinture suffit pour obtenir un résultat final splendide.

Référence	N° ProGold
PG 1000 GL	194203
PG 6000 GL	194202

Méthode de pose

Support

Le support doit être sec, propre et égal.

Pose

Découper le papier avec un cutter ou éventuellement des ciseaux (à la hauteur de la pièce en comptant 5 à 10 cm de plus). Mouiller la fibre de verre à l'aide d'un appareil d'encollage adéquat (à l'eau). Poser la première bande le long d'un fil à plomb et pousser contre le mur avec une spatule à maroufler dans un mouvement descendant. Découper le papier qui dépasse au niveau du plafond et de la plinthe.

Les corrections sont possibles pendant un certain temps. Procéder de la même manière pour les autres bandes de papier : chaque bande est appliquée le long de la précédente (bord à bord).

Après séchage, la fibre de verre peut être peinte avec une peinture de l'assortiment Sigma Coatings.

Fiber Glass

Wall Decoration ProGold Efficiency - Preglued Prepaint revêtement mural fibre de verre

Caractéristiques techniques

Description

ProGold Preglued Prepaint Fiber Glass est une fibre de verre structurée pour la finition de murs et plafonds. ProGold Prepaint est pré-encollé. La colle est activée quand elle vient en contact avec de l'eau. ProGold Preglued Prepaint peut être repeint avec une peinture en phase aqueuse ou solvantée.

Caractéristiques

- Pré-encollé
- Recouvre crevasses et fissures
- Résistant aux frottements et coups
- Application facile
- Joints invisibles

	PG 1000 GL	PG 6000 GL
Composition	100% fibre de verre	
Masse surfacique	200 g/m ²	300 g/m ²
Dimension (larg. x long.)	1m x 50m	
Réaction au feu selon la norme EN13501-1	Euroclass B-s1, d0 sur support A1 ou A2	
Certificat	OekoTex* selon le Standard 100: Classe 1	
Colle (indiquée)	p.a.	
Consommation en colle (indicative)	Pré-encollé, la colle est activée en passant la fibre de verre dans l'eau à l'aide d'un appareil d'encollage approprié	
Consommation en peinture (indicative)	350 - 500 g/m ² (en phase aqueuse, 2 couches)	
Côté mural	A l'intérieur du rouleau	

* Les fibres de verre sont certifiées avec le OekoTex standard 100: Classe 1. Ceci garantit une production et un emballage écologique.