



MATERIALEBESKRIVELSE

MBK typebetegnelse Sandspartelmasse (Letspartel grov).

Beskrivelse Brugsklar sandspartelmasse til indvendig brug .

Anvendelse Til udspartling hvor der er behov for særlig stor fyldeevne, f.eks. på blank mur, puds og beton. Må ikke anvendes til gipspladesamlinger i kombination med fugestrimmel.

Egenskaber Lav vægtfylde, kan påføres i op til 10 mm lagtykkelse uden revnedannelse, minimal krympning og god vedhæftning på fast og ren bund.

Farver og glans Lys grå.

Basisoplysninger	Fyldstoffer	Hvid dolomitmarmor og let filler.
	Kornstørrelse	Max. 0,3 mm.
	Vægtfylde	1,0.
	Brandfarlighed	Ingen.

Tørretid Afhænger af lagtykkelsen, men normalt er produktet slibetør efter ca. 12 timer

Krav til bunden Bunden skal være ren, tør, fast og fri for løse partikler og støv.

Brugsanvisning Temperatur
Min. +5°C ved påføring og hærkning.

Fortynding
Vand. Skal normalt ikke fortyndes.

Påføring
Håndspartling med bredspartel.

Rengøring
Værktøj: Straks efter brug i vand.

YDERLIGERE OPLYSNINGER

Holdbarhed Ca. 12 måneder ved frostfri opbevaring i tæt originalemballage.

Emballage 10 ltr. plastemballage.

Sikkerhedsregler Se teknisk sikkerhedsdatablad for yderligere oplysninger.

Dette Tekniske datablad erstatter alle tidligere udgaver. De anførte oplysninger er baseret på laboratiemæssige forsøg samt praktiske afprøvninger. Et generelt ansvar for malebehandlingen kan imidlertid ikke gives på grund af de mange forhold, der kan opstå i forbindelse med underlaget og påføringen. Det påhviler brugeren at indhente de senest reviderede produktblade samt sikkerhedsdatablade ved anvendelsen. Vi forbeholder os ret til ændringer uden forudgående information.