



MATERIALEBESKRIVELSE

MBK typebetegnelse Dekorativ spartelmasse.

Beskrivelse Brugsklar spartelmasse til indvendig brug med dekorativ metallisk effekt som ikke behøver efterbehandling. Produktet kan dog efterbehandles med en fortyndet vandig klar lak i f.eks. ultramatt glans til de steder hvor der ønskes ekstra stærk overflade.
Kan tones i adskillige nuancer som giver dekorativ effekt afhængig af påføringsmønster og teknik samt underlagets karakter.
Bemærk: Som underlag anbefales ubehandlet sandspartelmasse i enten medium eller grov struktur.

Anvendelse Til indvendige vægge hvor der ønskes dekorativ effekt som f.eks. ubehandlet sandspartel eller beton.

Egenskaber Giver flot dekorativ metallisk effekt hvor påføringsmetode og underlag bestemmer slutfinish. God vedhæftning på fast og ren bund.

Farver og glans Base der indgår i tonesystem. Metallic glans.

Basisoplysninger

Vægtfylde	1,27.
Brandfarlighed	Ingen.

Krav til bunden Bunden skal være tør, fast og ren.

Rækkeevne/forbrug ca. 3 - 5 m²/litr. afhængig af lagtykkelse og påføringsmetode.

Brugsanvisning

Temperatur
Min. +5° og max 30°C ved påføring og hærdning.

Fortynding
Vand. Fortyndes ikke – klar til brug.

Påføring
Håndspartling med bredspartel og/eller pensel og rulle.

Rengøring
Værktøj: Straks efter brug i vand.

Se påføring næste side....

Dette Tekniske datablad erstatter alle tidligere udgaver. De anførte oplysninger er baseret på laboratoriemæssige forsøg samt praktiske afprøvninger. Et generelt ansvar for malebehandlingen kan imidlertid ikke gives på grund af de mange forhold, der kan opstå i forbindelse med underlaget og påføringen. Det påhviler brugeren at indhente de senest reviderede produktblade samt sikkerhedsdatablade ved anvendelsen. Vi forbeholder os ret til ændringer uden forudgående information.



- Påføring:** Effekten følger påføringen. Derfor er der teknisk set uendelige muligheder, men følgende 3 fremgangsmetoder er nemme og hurtige for alle, der er vant til at arbejde med spartel.
- **Direkte spartling med alm. bredspartel ca 10-15 cm – 2 lag.**
Større effekt opnås ved at krydse eller lave mønster. Mere ensartet spartling vil i stedet mindske effekten.
 - **Påføring med rulle – derefter spartling med bredspartel – 2 lag.**
Påføring med rulle giver mulighed for hurtigere at dække et større område. Rullen vil give en fin lagtykkelse, som der efterfølgende kan spartles i. Som ved metode 1 vil større krydsninger forstærke mønster og effekt, mens mere ensartet og let spartling vil mindske effekten og efterlade en mere ensartet overflade.
 - **Påføring med mindre rulle, derefter pensling med fx forsletter, 2 lag.**
Som ved metode 2 kan man hurtigt dække et større område. Penseeffekten vil være mere rustik i udtrykket og have større dybde. Effekten vil være særdeles tydelig og naturligt fremstå mere tilfældig og varieret.

YDERLIGERE OPLYSNINGER

- Holdbarhed** Ca. 12 måneder ved frostfri opbevaring i tæt originalemballage.
- Emballage** 5 ltr. plastemballage.
- Sikkerhedsregler** Se teknisk sikkerhedsdatablad for yderligere oplysninger.

Dette Tekniske datablad erstatter alle tidligere udgaver. De anførte oplysninger er baseret på laboratoriemæssige forsøg samt praktiske afprøvninger. Et generelt ansvar for malebehandlingen kan imidlertid ikke gives på grund af de mange forhold, der kan opstå i forbindelse med underlaget og påføringen. Det påhviler brugeren at indhente de senest reviderede produktblade samt sikkerhedsdatablade ved anvendelsen. Vi forbeholder os ret til ændringer uden forudgående information.