

FÄRGTYP	Vattenbaserad strukturputs för såväl in- som utvändigt bruk.
EGENSKAPER	Dekorativ med rustik struktureffekt för användning på puts, betong, gips och träfiberskivor.
TEKNISKA DATA	
Bindemedel	Copolymerdispersion
Lösningsmedel	Vatten
Pigment	Pulveriserad natursten och fyllnadsmedel
Volymtorrhalt	Ca. 69 %
Glans	Matt, glans 7
Torktid (23°C och 50 % RF)	Dammtorr 4-8 timmar Genomtorr 24-48 timmar beroende på tjocklek Min. 6°C och max 85 % RF vid applicering och torkning
Färgåtgång	Ca. 1,5-4 kg/m ² beroende på struktur
Kulör	Naturfärg (vit)
Förpackning	18 kg

PRAKTISKA ANVISNINGAR

Förbehandling

Underlaget ska vara rent, torrt och fast. Ej tidigare målade ytor eller smetande underlag grundas med Sigma Microdispersgrund. Skall ej användas på tidigare alkyd- eller oljemålade ytor. Inomhus skall sådana ytor mattslipas och målas 1 gång med Sigmatorno Primer före applicering. Kan övermålas med flera Sigma - produkter.

Applicering	Påföres med stålspackel 1-2 m2 åt gången och efterbehandlas omgående med strukturrulle, svamp eller spackelspade.
Förvaring	Frostfritt
Rengöring av verktyg	Vatten omgående efter målning