

# Brander Isostreichgrund

voor isolatie en hechting



vanzelfsprekend



### **De ideale basis om verder te werken**

Bij het afwerken met een structuurpleister kan het voorkomen dat de ondergrond vervuild is met doorslaggevoelige verontreinigingen, zoals rook- en roetaanslag of waterkringen.

Dergelijke ondergronden zullen eerst geïsoleerd moeten worden alvorens kan worden afgewerkt met een structuurpleister. Dit isoleren kan worden uitgevoerd met Brander Isostreichgrund, het isolerende alternatief van Brander Streichgrund. Met Brander Isostreichgrund krijgen doorslaggevoelige verontreinigingen geen kans meer door te slaan en blijft de aan te brengen structuurpleister vrij van vervuilingen. Net zoals bij Brander Streichgrund wordt met Brander Isostreichgrund een goede hechting van de structuurpleister met de ondergrond bewerkstelligd en geeft het de juiste stroefheid, waardoor een goede spaanapplicatie van de structuurpleister mogelijk is.

### **Technische informatie**

Brander Isostreichgrund is eenvoudig te verwerken. Op de meeste ondergronden is één enkele laag voldoende. Brander Isostreichgrund is niet verzeepbaar, waterdampdoorlatend, heeft een fijne kwartsstructuur en is met alle sierpleisters uit het Brander-assortiment af te werken. Het dekt in één keer, is eenvoudig te verwerken en smeert gemakkelijk.

Voor het beste eindresultaat dient de ondergrond vlak, droog en vast te zijn. De verontreinigingen eerst zo goed mogelijk verwijderen met een vetoplossend schoonmaakmiddel. Niet goed

hechtende verflagen verwijderen. Sterk en/of onregelmatig zuigende ondergronden voorstrijken met Brander Isofix, verdund met 4 volumedelen water. Daarna Brander Isostreichgrund aanbrengen met kwast of roller. Eventueel water als verdunningsmiddel toevoegen (maximaal 5%). Minimaal 16 uur laten drogen. Bij sterke verontreiniging een tweede laag aanbrengen.

### **Kenmerken voor applicatie**

- Gemakkelijk verwerkbaar
- Isoleert o.a. roet- en rookaanslag en waterkringen
- Geeft de ondergrond de juiste stroefheid
- Zorgt voor een goede spaanapplicatie van structuurpleisters
- Bewerkstelligt een goede hechting

### **Kenmerken in gebruik**

- Dekt in één keer
- Niet verzeepbaar
- Waterdampdoorlatend
- Lichte kwartsstructuur
- Kleuren: wit en lichte kleuren uit wit



Lees alle technische kenmerken en applicatiegegevens in kenmerkenblad 8807.

vanzelfsprekend



**Brander Afbouwproducten**  
Ketelaarskampweg 1-7  
Postbus 2437, 5202 CK 's-Hertogenbosch

**Informatie**  
tel. 073 - 627 1777, fax 073 - 622 0570  
www.branders.nl, info@branders.nl

 Een PPG Merk