

Het assortiment ProGold wandafwerking bestaat uit glasweefsel, vliesbehang en glasvlies. Geschikt voor het afwerken van wanden en uitstekend overschilderbaar met diverse muurverven van Sigma Coatings.

ProGold glasvlies

- Op basis van glas
- Eenvoudig aan te brengen
- Stoot- en slagvast
- Naadloos te verwerken
- Gepigmenteerd (400 & 500 serie)
- Voorgelijmd (500 serie)
- Voorzien van Öko certificaat, klasse 1
- Scheur overbruggend
- Zeer moeilijk brandbaar, brandklasse B-s1, d0
- Bij verwerking bijna geen huidirritatie

ProGold glasweefsel

- Op basis van glas
- Stoot- en slagvast
- Vormvast, maar uitstekend moduleerbaar
- Tijdens het verwerken een lange natstabiliteit
- Gepigmenteerd (400 & 500 serie)
- Voorgelijmd (500 serie)
- Voorzien van Öko certificaat, klasse 1
- Scheur overbruggend
- Gelijmatige structuur, ook op lange wanden
- Zeer moeilijk brandbaar, brandklasse B-s1, d0
- Bij verwerking bijna geen huidirritatie

ProGold overschilderbaar vliesbehang

- Op basis van cellulose
- Vormvast
- Eenvoudig aan te brengen
- Stoot- en slagvast
- Naadloos te verwerken
- Scheur overbruggend
- Zeer moeilijk brandbaar, brandklasse B-s1, d0
- Bij verwerking geen huidirritatie



PROGOLD

Postbus 42 I 1420 AA Uithoorn I info@progold.nl I www.progold.nl

PROGOLD

ProGold. Werkt perfect. Altijd.

ProGold wandafwerking

ProGold wandafwerking

Product
PG 251 25 m l 200 g / m ²
PG 301 50 m l 130 g / m ²
PG 302 50 m l 125 g / m ²
PG 401 50 m l 140 g / m ²
PG 402 50 m l 145 g / m ²
PG 450 50 m l 200 g / m ²
PG 501 50 m l 170 g / m ²
PG 502 50 m l 185 g / m ²
PG 520 30 m l 220 g / m ²
Overschilderbaar vliesbehang 25 m l 150 g / m ²
PG 421 50 m l 130 g / m ²
PG 422 50 m l 120 g / m ²
PG 420 50 m l 130 g / m ²

Eigenschappen	Glasweefsel						Glasvlies		Vlies-behang	Project glasweefsel**		Project glasvlies**	
	Ongepigmenteerd			Gepigmenteerd		Gepigmenteerd voorgelijmd		Gepigmen-teerd	Gepigmen-teerd voorgelijmd	Overschil-derbaar vlies-behang	Gepigmenteerd		Gepigmen-teerd
	251	301	302	401	402	501	502	450	520		421	422	420
Haarscheur overbruggend	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx	xx	xx	x	xxx	xxx	xx
Wapenend tot 3 mm*	xxx	x	x	xx	xxx	xx	xxx				xx	xx	
Zéér moeilijk brandbaar	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx		xxx	xxx	xxx
Hygiënisch	xx	xx	xx	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx		xxx	xxx	xxx
Antistatisch	xx	xx	xx	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx		xxx	xxx	xxx
Decoratief	xxx	xx	xx	xx	xx	xx	xx				xx	xx	
Gepigmenteerd (sneller optisch dekkend)				xxx	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx		xxx	xxx	xxx
Voorgelijmd (t.b.v. de waterbak)						xxx	xxx		xxx				
Lange natstabiliteit	xxx	x	x	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx		xx	xx	xx
Makkelijk te snijden	xx	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx		xxx	xxx	xxx
Stotend te verwerken	xxx	x	xxx	x	xxx	x	xxx	x	x	x	xx	xx	xx

x = Goed | xx = Zeer goed | xxx = Uitstekend

* = Tot een diepte van 3 mm blijft het weefsel intact
 ** = Minimale afname verplicht