



Rafrâichir  
vos boiseries  
extérieures ?

Repeignez-les  
en 3 étapes



Votre résultat compte. Sigma.



## Les boiseries extérieures endurent beaucoup.

Un entretien régulier et une nouvelle couche de peinture sont nécessaires.

Mais par où commencer ?

### Produits nécessaires

Prétraitement :

Sigma Rapid Primer

Finition :

Sigma Rapid.

Le système Sigma Rapid consiste en un primer, une laque satinée et une laque haute brillance.

Un système de peinture alternatif est l'assortiment Sigma Amarol Triol, Sigma Tigron ou Sigma Torno

ProGold - Brosse 7700 Série exclusive

ProGold. Rouleau feutre

ProGold Lingette

ProGold Papier de verre grain 240

S1000-N  
S4010-B10G  
S7010-B10G

Pour plus d'informations, consultez nos conseils de peinture sur [www.sigma.be](http://www.sigma.be), notre service technique via [info@sigma.be](mailto:info@sigma.be) ou votre point de vente Sigma.



# Étape 1

## Préparation

**Important : choisissez une journée où la température se situe entre 5 °C et 25 °C et avec une humidité entre 40 % et 90 %.**

Le support est presque toujours sale, commencez donc par nettoyer la boiserie en retirant la saleté et la graisse. Si vous ne nettoyez pas bien le support, vous risquez de rencontrer des problèmes d'adhérence. Vous pouvez retirer facilement la saleté et la graisse avec du Chrisal Economic ou un produit similaire. La peinture qui se décolle doit d'abord être retirée en ponçant ou grattant avec un grattoir triangulaire. Si ce problème se produit à plusieurs endroits, il convient de vérifier et de traiter directement toute la couche de peinture.



# Étape 2

## Prétraitement

Poncez le support séché avec du papier de verre, par exemple ProGold grain 240. Nettoyez ensuite la boiserie avec une brosse ou une lingette ProGold. Vous pouvez ensuite masquer les supports adjacents. Utilisez à cette fin une bande adéquate (p. ex. support en bois : bande jaune, maçonnerie : bande verte, etc.) Vous trouverez plus d'infos dans la brochure « Matériel de protection et de masquage ». Une bande très adhérente peut abîmer le bois ou laisser des résidus de peinture.

**Astuce : essayez autant que possible de peindre quand le support n'est plus en plein soleil par beau temps.**



# Étape 3

## Finition

Si nécessaire, appliquez une couche de primer avec le Sigma Rapid Primer. Ce primer est indispensable si la peinture existante est abîmée ou très fortement altérée par les intempéries.

Après un séchage de 4 heures, poncez légèrement la boiserie avec du papier de verre (grain 240) et dépoussiérez. Appliquez une première couche de finition.

Appliquez une deuxième couche de laque si vous le souhaitez.

Respectez toujours le temps de séchage indiqué sur le pot.

N'oubliez pas de poncer à nouveau légèrement avant d'appliquer la prochaine couche de laque.



Les couleurs présentées dans cette brochure peuvent diverger en pratique.



Contactez votre point de vente Sigma :

**PPG Coatings sprl**

Genkersteenweg 311 3500 Hasselt

T +32 11 27 87 01 info@sigma.be [www.sigma.be](http://www.sigma.be)

Siège social: Chaussée de Haecht 1465 1130 Bruxelles

