

|                                      |   |
|--------------------------------------|---|
| <b>FÄRGTYP</b>                       | Lösningsmedelfri, vattenspädbar emulsionsfärg för invändig målning.   |
| <b>EGENSKAPER</b>                    | Robust, högtäckande tak-väggfärg för målning på gips, glasfiberväv, puts eller betong. Emissions- och lösningsmedelfri. God tvättbarhet. Luktsvag |
| <b>TEKNISKA<br/>DATA</b>             |   |
| <b>Lösningsmedel</b>                 | Vatten  |
| <b>Pigment</b>                       | Titandioxid och fyllnadsmedel   |
| <b>Volymtorrhalt</b>                 | Ca. 31 %  |
| <b>Glans</b>                         | Matt  |
| <b>Torktid</b><br>(23°C och 50 % RF) | Ca. 5 timmar<br>Övermålningsbar : efter 5 timmar<br>Min. 6°C och max 85 % RF vid applicering och torkning   |
| <b>Färgåtgång</b>                    | 7 - 8 m <sup>2</sup> /l beroende på underlag  |
| <b>Kulör</b>                         | Vit och ljusa kulörer   |
| <b>Förpackning</b>                   | 10 liter  |
| <b>PRAKTISKA<br/>ANVISNINGAR</b>     |   |
| <b>Förbehandling</b>                 | Underlaget skall vara rent och torrt. Ny puts eller betong samt smetande underlag grundas med Sigma Microdispersgrund.                            |
| <b>Applicering</b>                   | Pensel, rulle eller spruta  |
| <b>Förvaring</b>                     | Frostfritt  |
| <b>Rengöring av<br/>verktyg</b>      | Vatten omgående efter målning   |