SIGMA DECOR PLUS 5

FÄRGTYP	Lösningsmedelsfri, vattenspädbar plastfärg för invändig målning.
EGENSKAPER	Robust, tvättbar, högtäckande väggfärg för målning på gips, glasfiberväv, puts eller betong samt tidigare målade, väl rengjorda underlag.
TEKNISKA DATA	
Bindemedel	Vinylacetatcopolymer
Lösningsmedel	Vatten
Pigment	Titandioxid och fyllnadsmedel
Volymtorrhalt	41 %
Glans	Matt, glans 5
Torktid (23°C och 50 % RF)	Ca. 1 timma Övermålningsbar : efter 4 timmar Min. 6°C och max 85 % RF vid applicering och torkning
Färgåtgång	8 - 10m²/l beroende på underlag
Tvättbarhet	Enl. EN13300: 10 my/klass 2
Kulör	Vit
Förpackning	10 liter
PRAKTISKA ANVISNINGAR	
Förbehandling	Underlaget skall vara rent och torrt Ny puts eller betong samt smetande underlag grundas med Sigma Microdispersgrund.
Applicering	Pensel, rulle eller airless-spruta
Förvaring	Frostfritt
Rengöring av verktyg	Vatten omgående efter målning.

Sigma Färg AB
Aminogatan 18
431 53 Mölndal

Telefon: +46 31 570730
Fax: + 46 31 571860
E-post: info@sigmafarg.se

Den information och data som lämnas här, bygger främst på information som framkommit genom experimentella laboratorieprovningar.
De lämnas med ledning av vårt bästa vetande men utan att innebära någon garanti. Kundens appliceringsmetoder, krav, arbetsbetingelser och andra omständigheter ligger utanför vår kontroll. Vi rekommenderar kunden att själv övertyga sig om materialets lämplighet.