

Technische Fiche ProGold Masking Tape Blauw



Omschrijving Universeel inzetbare tape met medium kleefkracht voor afplakwerkzaamheden op kwetsbare ondergronden. Soepel in de bochten en zowel binnen als buiten toepasbaar.

Gebruiksdoel

- Voor veilige afplakwerkzaamheden op kwetsbare ondergronden zoals nieuw schilderwerk
- Wanneer scherpe verfranden niet noodzakelijk zijn maar een inzetduur van meerdere dagen toch vereist is

Voornaamste kenmerken

- Licht gekrepte tape
- Beperkte kleefkracht en goed hechtvermogen
- UV bestendig
- Weer- en verouderingsbestendig

Kleur en glans Blauw

Basisgegevens

Dikte	0,14 mm
Drager	Crêpe
Kleeflaag	Rubber
Inzetduur binnen / buiten	2 weken / 2 weken

Fysische gegevens

Kleefkracht staal	3,5 N/10mm
Temperatuurbestendigheid	93 °C

Mechanische eigenschappen

Treksterkte	45,5 N/10mm
Rek	7%

Aanvullende gegevens

Breedte	Lengte	Rollen per karton
18 mm	50 m	48 rollen
24 mm	50 m	36 rollen
36 mm	50 m	24 rollen
48 mm	50 m	20 rollen

EMG_progold 10106DNM10001