

GORI SIEGEL

Parkett- und
Treppenlack



Kratz- und beißfest!



GORI
So behandeln Profis Holz.



MIT HOLZ KOMMT BEHAGLICHKEIT INS HAUS!

Innenräume sind Rückzugsorte und Wohlfühl-Oasen, deshalb bestehen besonders hohe Anforderungen bezüglich geprüfter Sicherheit, schöner Oberflächen, Minimierung der Nutzensausfallzeiten, Farbtonflexibilität und Nachhaltigkeit.

GORI Beschichtungsprodukte für den Innenbereich sind wasserbasierend, geruchsarm, gesundheitlich unbedenklich und durch Prüfzeugnisse zertifiziert. Sie sind zudem strapazierfähig, langlebig, überzeugen durch edle Optik und sind schnell trocknend.

Um den Farbton optimal an bestehende Bauteile angleichen oder ausgefallenen Farbwünschen entsprechen zu können, sind die Produkte in der Regel in großer Farbtonvielfalt tönbar.

DIE KARDINAL-FRAGE: HOLZBEREICHEN BEHANDELN MIT ÖL, WACHSLASUREN ODER LACK?

Erst durch die richtige Behandlung erhält Holz eine widerstandsfähigere Oberfläche. Hierfür gibt es im Innenbereich mehrere Möglichkeiten.

Durch Ölen wird der natürliche Holzcharakter betont. **Öle** bilden keine geschlossene Schicht, sondern stellen vielmehr ein offenes System dar. Geölte Oberflächen sind dadurch anfälliger gegenüber äußeren Einflüssen. Jedoch können Schäden in der geölte Holzoberfläche wie Kratzer und Flecken leicht wieder nachgebessert werden. Durch Nutzung und Reinigungsmaßnahmen wird das Öl nach und nach abgebaut. Dann sollte die Oberfläche nach Bedarf nachgeölt werden, z.B. wenn das Holz leicht weißlich oder matt erscheint.

Holzoberflächen lassen sich auch durch **Wachslasuren** dekorativ gestalten. Diese wirken wasserabstoßend und schützen Holzoberflächen vor Verschmutzung sowie vor Abrieb. Wie Öle betonen auch matte Wachslasuren den natürlichen Charme des Holzes.

Neben Ölen und Wachslasuren gewinnen strapazierfähige Wasserlacke eine zunehmende Bedeutung.



Für einen stark beanspruchten Holzdielenboden eignen sich **Polyurethan-Versiegelungen**. Auf den Dielen bildet sich ein geschlossener meist seidenglänzender oder hochglänzender Lack-Film mit guten Reinigungseigenschaften und gutem Abriebschutz, der für einen hohen Widerstand gegen mechanische Einflüsse sowie Wasser sorgt. Die Holzfasern sind durch die Lackschicht eingekapselt und geschützt. Dadurch wird gerade bei Weichhölzern die schnelle Abnutzung der Holzfasern vermindert, so dass sich Renovierungsintervalle verlängern. Produktkombinationen sind ebenfalls möglich, je nach gewünschtem Ergebnis.

GEKONNT FARBE INS SPIEL BRINGEN

Wenn im Innenraum Holz auf Farbe trifft, entstehen attraktive Verbindungen und interessante Materialkombinationen. Durch die Verwendung von GORI Rapid Holz-Öl oder GORI 33 Sensitiv-Lasur, in großer Farbtonvielfalt tönbar, lassen sich Holzoberflächen im Innenbereich farblich neu gestalten. Anschließend kann die Oberfläche mit GORI Siegel Parkett- und Treppenlack versiegelt werden. Die Produkte sind geruchsarm und gesundheitlich unbedenklich für die Erstbeschichtung und Renovierung.



Hinweis zu GORI Rapid Holz-Öl-Tönungen:

Grundsätzlich kann mit Ölen nur annähernd der Farbton der GORI Lasur-Farbkarten nachgestellt werden. Eine Probebeschichtung ist unbedingt erforderlich.

Farbtonvielfalt:

GORI 33 oder GORI Rapid Holz-Öl können in den Farbtonen der GORI FarbKarte Lasuren getönt werden



ANWENDUNGS-BEISPIEL – FARBWECHSEL MIT GORI RAPID HOLZ-ÖL UND GORI SIEGEL:



1. Farbton auswählen



2. Produkt im gewünschten Farbton tönen lassen



3. Anschleifen und Probebeschichtung an versteckter Stelle durchführen



4. Untergrund anschleifen



5. 1–2 × GORI Rapid Holz-Öl im Farbton streichen



6. Nach ca. 1 Std. überarbeitbar



7. GORI Siegel + GORI Härter mischen und gut umrühren



8. 1 × GORI Siegel rollen



9. Nach ca. 4 Std. überarbeitbar



10. 1 × GORI Siegel rollen



11. Nach ca. 4 Std. überarbeitbar



12. 1 × GORI Siegel rollen



13. Nach ca. 12 Std. begehrbar



14. Fertiger Boden – das Ergebnis!

Gut zu wissen:

Die fertige Versiegelung kann mit Vorsicht am nächsten Tag betreten werden und ein behutsames Einräumen der Möbel ist möglich. Teppiche nicht vor Ablauf von zwei Wochen auflegen. Die erste Reinigung mit angefeuchtetem Tuch oder Reinigungsmitteln ist frühestens nach 14 Tagen möglich. Nicht mit Dampfreinigungsgeräten und konzentrierter Schmierseife (Abbeizeffekt) reinigen.

Zur Werterhaltung Ihrer Fußbodenoberfläche ist es vorteilhaft, unter Stühlen und Tischbeinen evtl. Filzgleiter und im Eingangsbereich Fußabstreifer zu verwenden, um die Bodenfläche vor Feuchtigkeit, Schmutz und Sand besser zu schützen.

Bezüglich detaillierter Informationen beachten Sie bitte das jeweilige Technische Merkblatt.

KRATZ- UND BEISSFEST!

Für hochwertige und widerstandsfähige Versiegelungen auf Dielen, Holzböden und -treppen, Handläufen und Holztüren im Wohnbereich.

Holz erfreut sich seit jeher großer Beliebtheit bei der Inneneinrichtung von behaglichen Wohn- und Schlafräumen, Kinderzimmern oder Fluren, für Möbel, Innentüren und Holz-Dielenböden. Mit dem GORI Siegel Parkett- und Treppenlack gelingt es jetzt schnell und geruchsarm, Holzoberflächen einen neuen, pflegeleichten und dekorativen Renovierungsanstrich zu verleihen, der die natürliche Holzstruktur erhält. Mit der hochwertigen, auf PU-Acryl-Bindemittel basierenden Rezeptur lassen sich anspruchsvolle und gegen die Belastungen des Alltags gewappnete Oberflächen erzielen, die nach EN 71-3 zudem speichelecht und bei Zone 2 hautschweißresistent und strapazierfähig sind.



ZONE 2



Treppen, Geländer

Farblose und lasierte Möbel

Farblose und lasierte Innentüren

Holzdielen

HSW+ – GORI Siegel + Härter

Durch die chemische Reaktion mit dem GORI Härter wird die durchgehärtete GORI Siegel-Oberfläche noch widerstandsfähiger gegen chemische und mechanische Beanspruchung.

GORI SIEGEL-FINDER

Anwendungsgebiete

ZONE 1

Decken und Wandpaneele aus Holz und Kork

Produkt



Eigenschaften



Infos

Einfache Verarbeitung

ZONE 2

Parkettböden, Korkböden, Treppen, Treppengeländer, Handläufe, farblose und lasierte Innentüren und Möbel



Leichte Verarbeitung
Einfaches Mischen mit Härter

FARBWECHSEL

Für den Farbwechsel auf vielen Holzoberflächen im Innenbereich.
Hinweis: weiß lasierte oder geölte Holzflächen nicht mit GORI Siegel überarbeiten, Vergilbungsgefahr.



Hinweis zu GORI Rapid Holz-Öl-Tönungen:

Ölen stellt die ursprünglichste Oberflächenbehandlung von Holzböden dar. Mit dieser traditionellen Holzbehandlung erhalten Sie angenehm weiche und besonders natürliche Böden. Grundsätzlich kann mit Ölen nur annähernd der Farbton der GORI Lasur-Farbkarten nachgestellt werden. Eine Probebeschichtung ist unbedingt erforderlich.

Bezüglich detaillierter Informationen beachten Sie bitte das jeweilige Technische Merkblatt.



Ready Mix
Farbtonkollektion



Anwendungsbereich
innen



Wasserbasierend



Für Spielzeug geeignet
nach Trocknung des Anstrichs
gemäß EN71, Teil 3



Nach 12 Stunden
wiederbegehbar



Geruchsarm



Tönbar



Schnelltrocknung

GORI SIEGEL

Parkett- und Treppenlack



ALLE VORTEILE AUF EINEN BLICK

- Hoch transparent
- Schnelltrocknend, nach ca. 12 Std. begehbar
- Wasserbasierend, geruchsarm und gesundheitlich unbedenklich – geprüft nach EN 71, Teil 3 Sicherheit für Kinderspielzeug nach Trocknung des Anstrichs
- Wirtschaftlich spritzbar
- Extrem strapazierfähig durch Zugabe von GORI Härter – ZONE 2
- Hautschweißbeständig durch Zugabe von GORI Härter – ZONE 2



GORI SIEGEL

Produktart	farbloser Parkett- und Treppenlack
Bindemittel	Acryl-PU-verstärkt
Anwendung	innen
Glanzgrad	hochglänzend und seidenglänzend
Konsistenz	leicht tropfgehemmt
Reichweite	ca. 10 m ² /l (gehobeltes Holz)
Staubtrocken	ca. 0,5 Std.
Überstreichbar	ca. 4 Std. (Normklima)
Anstrichaufbau	3 Schichten
Verarbeitung	Streichen, Rollen, Spritzen

Farbton	Gebindegröße in Liter Gebinde		
	0,75	2,50	5,00
Farblos Hochglanz	X	X	
Farblos Seidenglanz	X	X	X



Anwendungstipp:

Wird ein farbig eingefärbter Holzfußboden gewünscht, sollte dieser mit abgetöntem GORI 4052 Rapid Holz-Öl oder GORI 33 Sensitiv-Lasur und anschließend mit GORI Siegel Parkett- und Treppenlack beschichtet werden.

GORI HÄRTER



Produktart	Härter
Anwendung	Systembaustein für GORI Siegel Parkett- und Treppenlack
Tropfzeit	ca. 8 Std.
Reichweite	1 Flasche GORI Härter für jeweils 2,5 Liter GORI Siegel Parkett und Treppenlack

Farbton	Gebindegröße in Liter Gebinde
	0,021
Farblos	X

Die Oberflächenhärte der Beschichtung kann durch Zugabe von GORI Härter zusätzlich erhöht werden. Die Gebindegröße ist auf die des 2,5L Lacks abgestimmt.



PPG Coatings Deutschland GmbH

An der Halde 1, 44805 Bochum

Telefon: +49 234 869-0 | Telefax: +49 234 869-358

Bezüglich detaillierter Informationen beachten Sie bitte das jeweilige Technische Merkblatt.

Unser Produktprogramm, Anleitungen und Tipps zur Verarbeitung finden Sie unter: www.gori.de

GORI

So behandeln Profis Holz.