

Driftsvejledning for udvendigt træværk Generelt

Det forudsættes, at arbejdet er udført i henhold til SIGMA Malerfagligt Behandlingskatalog (MBK) og i henhold til produktbeskrivelse for de aktuelle produkter, samt at projektering og kontrolprocedure, der er relevante, er fulgt.

Periodiske eftersyn

Eftersyn foretages mindst en gang hvert andet år for dækkende behandlinger og hvert år for transparente behandlinger. Tilstandsrapport udarbejdes efter hvert eftersyn.

Vedligeholdelse

Almindelig rengøring udføres ved afvaskning med vand tilsat SIGMA Grundrens eller andet almindeligt universalt rengøringsmiddel. Der aftørres efterfølgende med ren fugtet klud.

Evt. begroninger desinficeres med SIGMA Træ og Facaderens eller andet almindeligt forekommende desinficeringsmiddel til malede overflader, anvendt i den af leverandøren anbefalede brugopløsning og fremgangsmåde.

Reparationer

Lokale skader udbedres omgående efter registrering. Udbedringen udføres som indeholdt i SIGMA Malerfagligt Behandlingskatalog samt produktbeskrivelser for de pågældende produkter.

Vedligehold

Vedligehold må vurderes løbende ved periodiske eftersyn. Hyppigheden er afhængig af miljø og omgivelser.

Med venlig hilsen

Sigma Coatings

Gladsaxevej 300, DK 2860 Søborg



PPG Architectural Coatings EMEA

www.ppg.com

www.sigmacoatings.dk