

<b>FÄRGTYP</b>	Vattenspädbar akryldispersion för invändig målning.
<b>EGENSKAPER</b>	Robust, miljöanpassad takfärg för målning på gips, glasfiberväv, puts eller betong.
<b>TEKNISKA DATA</b>	
<b>Bindemedel</b>	Akryldispersion
<b>Lösningsmedel</b>	Vatten
<b>Pigment</b>	Titandioxid och fyllnadsmedel
<b>Volymtorrhalt</b>	Ca. 36%
<b>Glans</b>	Matt, glans 3
<b>Torktid</b> (23°C och 50 % RF)	Ca. 1 timma Övermålningsbar efter 2 timmar Min. 6°C och max 85 % RF vid applicering och torkning
<b>Färgåtgång</b>	7-10 m <sup>2</sup> /l beroende på underlag
<b>Kulör</b>	Vit
<b>Förpackning</b>	5, 10 liter
<b>PRAKTISKA ANVISNINGAR</b>	
<b>Förbehandling</b>	Underlaget skall vara rent och torrt. Ny puts eller betong samt smetande underlag bör grundas med Sigma Microdispersgrund.
<b>Applicering</b>	Pensel, rulle eller spruta
<b>Förvaring</b>	Frostfritt
<b>Rengöring av verktyg</b>	Vatten omgående efter målning