

## Technische Fiche ProGold Finisher Spray



**Omschrijving** Universeel neutraal kant-en-klaar gladstrijkmiddel voor het nat afmessen van kitvoegen

**Gebruiksdoel** Het nat afwerken van kitten, zoals ProGold Topseal U, Acryfill W, Non Crack etc.

**Voornaamste kenmerken**

- Perfect afwerkresultaat
- Klaar voor gebruik
- Neutraal
- Voor meer dan 99% biologisch afbreekbaar
- Reukarm

**Kleur en glans** Transparant

**Verpakking** Spray fles van 500 ml.  
Spray fles van 650 ml. (tot uitputting voorraad)

**Basisgegevens** bepaald bij 23°C en 50% R.V.

Dichtheid	:	ca. 1,0 kg/dm <sup>3</sup>
Vlampunt	:	niet van toepassing
pH-waarde	:	7,1

**Houdbaarheid** In gesloten originele verpakking op een droge plaats bij een temperatuur tussen +5°C en +25°C tot 24 maanden na productiedatum.

**Fysische gegevens** Vorstbestendig tijdens transport tot -15°C

**Verwerkings-  
condities** Tijdens applicatie en droging mag de ondergrond- en omgevingstemperatuur niet lager zijn dan +5°C en niet hoger dan +40°C.

**Instructies voor gebruik**

### Werkwijze

Goed schudden voor gebruik

Nadat de kit is aangebracht het voegoppervlak en de naastliggende materialen bevochtigen met ProGold Finisher Spray. Hierna de voeg afwerken met een plamuurmes, voeghoutje of PVC pijpje. Nadat de voegen gladgestreken zijn kunnen deze nog met de vingers, nat gemaakt met ProGold Finisher Spray, worden nagestreken.

Teveel aangebrachte ProGold Finisher Spray kan met leidingwater verwijderd worden.

Indien de kit overgeschilderd gaat worden, altijd met ruim leidingwater nawassen.

**Veiligheids-  
maatregelen** Zie productveiligheidsblad van ProGold Finisher Spray.

## Technische Fiche ProGold Finisher Spray



EMG\_progold

10106DNF17502