

Teknisk Datablad

Resist Fungi



MATERIALEBESKRIVELSE

Type	Acrylplastmaling tilsat biocider.	
Anvendelse	Til brug på lofter og overvægge i områder med høj luftfugtighed, som f.eks. bagerier, mejerier, slagterier, storkøkkener etc.	
Anvendelsesområde	Inde.	
Egenskaber	<p>Resist Fungi er et specielt produkt indeholdende biocider til beskyttelse af malingsfilmen mod mug- og skimmelangreb.</p> <p>I områder hvor levnedsmidler bliver fremstillet, lagret eller solgt, skal der udluftes min. 2 døgn efter udført behandling, før de tages i brug.</p> <p>Opløsningsmiddel- og blødgøringsmiddelfri. Diffusionsåben.</p>	
Farve og glans	Hvid, mat.	
Basisoplysninger v. 23°C, 50% RF	Bindemiddel Tørstofindhold Vaskbarhed Overmalbar Flammepunkt	Akryl Vægt %: 53, Vol %: 34. Vaskeklasse 2 EN 13300 Ca. 4 timer Ingen

FORHOLD VED BRUG

Forbrug	Afhængig af underlaget, ca. 7 m ² /litr.
Krav til bunden	Bunden skal være ren, tør, fast og bæredygtig. Skimmelangrebne områder behandles med egnet middel mod skimmel. Der eftervaskes grundigt med rent vand.
Temperaturforhold	Underlag og omgivelsestemperatur: min. 6°C og max. 30°C. Max. 85% RF.
Påføring	Pensel og rulle.
Fortynding	Max. 5% med vand.

Dette Tekniske datablad erstatter alle tidligere udgaver. De anførte oplysninger er baseret på laboratoriemæssige forsøg samt praktiske afprøvninger. Et generelt ansvar for malebehandlingen kan imidlertid ikke gives på grund af de mange forhold, der kan opstå i forbindelse med underlaget og påføringen. Det påhviler brugeren at indhente de senest reviderede produktblade samt sikkerhedsdatablade ved anvendelsen. Vi forbeholder os ret til ændringer uden forudgående information.

Teknisk Datablad



BRUGSANVISNING

Systemer Færdigbehandling 2 gange med Resist Fungi. 1. gang fortyndet max 5% med vand. 2. gang påføres ufortyndet.

YDERLIGERE OPLYSNINGER

Emballage 10 L.

Holdbarhed 1 år ved frostfri opbevaring i tæt originalemballage.

Sikkerhed MAL kode: 00-1.
Se teknisk sikkerhedsdatablad for yderligere oplysninger.

Dette Tekniske datablad erstatter alle tidligere udgaver. De anførte oplysninger er baseret på laboratoriemæssige forsøg samt praktiske afprøvninger. Et generelt ansvar for malebehandlingen kan imidlertid ikke gives på grund af de mange forhold, der kan opstå i forbindelse med underlaget og påføringen. Det påhviler brugeren at indhente de senest reviderede produktblade samt sikkerhedsdatablade ved anvendelsen. Vi forbeholder os ret til ændringer uden forudgående information.