

# Teknisk Datablad

Sigma Wallprimer Plus



## MATERIALEBESKRIVELSE

**MBK typebetegnelse** Acrylplastgrundmaling

**Beskrivelse** Acrylplastgrundmaling til væg og loft på basis af plastdispersion

**Anvendelse** Som dækkende Hvidpigmenteret grundmaling til vægge og lofter af puds, beton, letbeton, sandsparteltlede overflader, gipskartonplader mm., samt til tidligere malede og rengjorte overflader. Ligeledes på overflader beklædt med filt eller glasvæv.

**Egenskaber** Særdeles god dækkeevne, diffusionsåben og alkalibestandig. Optimerer slutresultatet væsentligt både med hensyn til dækkeevne, ensartethed og vedhæftning. Produktet er mærket med Eco Label.

**Farve og glans** Hvid/WN. Lyse farver tonet ud fra base WN i Sigmas professionelle tonesystem. Mat.

**Basisoplysninger**  
v. 23°C, 50% RF

Bindemiddel	Plastdispersion
Vægtfylde	1,43 g/cm <sup>3</sup>
Pigment	Titandioxyd + fyldstoffer
Diffusionsåbenhed	Klasse V2
Tørstofindhold	Vol %: 43
Tørretid	Ca. 1 time
Overmalbar	Efter 4 timer

## FORHOLD VED BRUG

**Forbrug** 8-10 m<sup>2</sup>/ltr., afhængig af bundens karakter og påføringsmetode

**Krav til bunden** Bunden skal være ren, tør og smittefri. Ubehandlede overflader og let smittende overflade grundes med Progold Mikrodispersgrunder. Tidligere malede overflader rengøres med Progold Grundrengøring. Evt. blanke og hårde overflader matslibes. Slibestøv fjernes.

## BRUGSANVISNING

**Temperatur** Min. +5°C og max. 85% RF ved påføring og tørring

**Fortynding** Vand

Dette Tekniske datablad erstatter alle tidligere udgaver. De anførte oplysninger er baseret på laboratoriemæssige forsøg samt praktiske afprøvninger. Et generelt ansvar for malebehandlingen kan imidlertid ikke gives på grund af de mange forhold, der kan opstå i forbindelse med underlaget og påføringen. Det påhviler brugeren at indhente de senest reviderede produktblade samt sikkerhedsdatablade ved anvendelsen. Vi forbeholder os ret til ændringer uden forudgående information.

<b>Påføring</b>	Pensel, rulle eller airless-sprøjte
<b>Rengøring</b>	Værktøj: Straks efter brug i vand

## YDERLIGERE OPLYSNINGER

<b>Holdbarhed</b>	Mindst 12 måneder ved frostfri opbevaring i tæt originalemballage.
<b>Sikkerhed</b>	Se teknisk sikkerhedsdatablad for yderligere oplysninger.



Dette Tekniske datablad erstatter alle tidligere udgaver. De anførte oplysninger er baseret på laboratoriemæssige forsøg samt praktiske afprøvninger. Et generelt ansvar for malebehandlingen kan imidlertid ikke gives på grund af de mange forhold, der kan opstå i forbindelse med underlaget og påføringen. Det påhviler brugeren at indhente de senest reviderede produktblade samt sikkerhedsdatablade ved anvendelsen. Vi forbeholder os ret til ændringer uden forudgående information.