

Product Informatie Blad

Glidden Rapid Uniprimer

Algemeen	
Omschrijving	Oplosmiddelarme, sneldrogende, universele primer voor buiten
Belangrijkste eigenschappen	<ul style="list-style-type: none"> • Sneldrogend • Goede dekking • Snel overschilderbaar • Zeer goede hechting
Toepassing	Hout, staal, non-ferro metalen, diverse kunststoffen en bestaande, intacte en geschuurde verflagen. Niet toepasbaar op geanodiseerd aluminium en zinkhoudende ondergronden.
Productinformatie	
Type bindmiddel	Alkyd
Dichtheid	ca. 1,4 kg/dm ³
Vaste stof gehalte	ca. 46 vol.%
Theoretisch rendement	ca. 13 m ² /liter op basis van de geadviseerde droge laagdikte
Glansgraad	Mat
Verwerkingsgegevens	
Verwerkingsmethode	Kwast en verfrol.
Verdunning	Het product is gebruiksklaar, niet verdunnen.
Aanbevolen droge laagdikte per laag	Droge laagdikte 35 µm Natte laagdikte 80 µm
Droging	Bij 20°C en 50% RV: Stofdroog: ca. 30 min Kleefvrij: ca. 1 uur Overschilderbaar na: min. 2 uur Bij hogere laagdiktes of lagere temperaturen worden de droogtijden langer.
Verwerkingscondities	Ondergrond- en omgevingstemperatuur minimaal 5°C en maximaal 30°C. Relatieve vochtigheid minimaal 60% en maximaal 85% Ondergrondtemperatuur dient ten minste 3°C boven dauwpunt te liggen
Reiniging gereedschap	Terpentine
Vlampunt	41°C
Overige informatie	
Kleur	Verkrijgbaar in wit en vrijwel alle kleuren
Verpakking	1 en 2,5 liter blik
Opslag	Opslag in originele verpakking en bij een temperatuur tussen de 5°C en 30°C, zonder grote temperatuur veranderingen.
Houdbaarheid	12 maanden
Duurzaamheid	
BREEAM	Voldoet aan BREEAM Credit HEA9