

MBK typebetegnelse	Vævklæber, fugtstabil.	
Beskrivelse	Fugtstabil klæber på basis af modificeret stivelse/polyacrylatemulsion, samt konservering med svampedræbende effekt.	
Anvendelse	Til opsætning af glasvæv, skummet vinyl og vinyltapet i rum udsat for moderat fugt f.eks. køkkener, toiletter, kælderrum m.v. Er ligeledes velegnet til opsætning af glasvæv og filt på rengjort ikke sugende underlag. Ny bund eller let smittende underlag grundes med Sigma Mikrodispersgrunder.	
Farve og glans	Hvid.	
Basisoplysninger v. 20°C, 50% RF	Bindemiddel	Modificeret stivelse/polyacrylatemulsion.
	Tørstofindhold	Ca. 30%.
	Åbentid	Max. 30 min., afhængig af temperatur, lagtykkelse etc.
	Brandfarlighed	Ingen.
Forbrug	4-5 m ² /litr., afhængig af underlag.	
Brugsanvisning	<u>Temperatur</u> Min. + 12°C og max. 85% ved påføring og hærdning.	
	<u>Fortynding</u> Vand. Skal normalt ikke fortyndes.	
	<u>Påføring</u> Langluvet malerulle eller pensel.	
	<u>Rengøring</u> Værktøj: Straks efter brug i vand.	
Sikkerhedsregler	For malearbejde 00-1.	
Holdbarhed	Mindst 12 måneder ved frostfri opbevaring i tæt originalemballage.	
Emballage	5 ltr. plastspand og 15 ltr. rullespand.	