

Drift og vedligeholdelsesvejledning for udvendig træværk

Generelt

Det forudsættes, at arbejdet er udført i henhold til Sigma Coatings Malerfagligt Behandlingskatalog (MBK) og i henhold til produktbeskrivelse for de aktuelle produkter, samt at projektering og kontrol-procedurer, der er relevante, er fulgt.

Periodiske eftersyn

Eftersyn foretages mindst en gang hvert andet år. Tilstandsrapport udarbejdes efter hver eftersyn.

Vedligeholdelse

Almindelig rengøring udføres ved afvaskning med vand tilsat Grundrens eller andet almindeligt universalt rengøringsmiddel. Der aftørres efterfølgende med ren fugtet klud.

Reparationer

Lokale skader udbedres omgående efter registrering. Udbedringen udføres som indeholdt i Sigma Coatings Malerfagligt Behandlingskatalog, samt produktbeskrivelser for de pågældende produkter.

Vedligehold

Vedligehold må vurderes løbende ved periodiske eftersyn. Hyppigheden er afhængig af miljø og omgivelser.

Kontakt Sigma Coatings Teknisk Service, hvor særlige forhold gør sig gældende eller hvor der er tvivl.

Med venlig hilsen
Sigma Coatings
Teknisk Service
Tlf.: +45 56 64 50 00