ANWENDUNGS-BEISPIEL – FARBWECHSEL MIT GORI RAPID HOLZ-ÖL UND GORI SIEGEL:

1. Farbton auswählen

2. Produkt im gewünschten Farbton tönen lassen

3. Anschleifen und Probebeschichtung an versteckter Stelle durchführen

4. Untergrund anschleifen

5. 1–2 × GORI Rapid Holz-Öl im Farbton streichen

6. Nach ca. 1 Std. überarbeitbar

7. GORI Siegel + GORI Härter mischen und gut umrühren

8. 1 × GORI Siegel rollen

9. Nach ca. 4 Std. überarbeitbar

10. 1 × GORI Siegel rollen

11. Nach ca. 4 Std. überarbeitbar

12. 1 × GORI Siegel rollen

13. Nach ca. 12 Std. begehbar

14. Fertiger Boden – das Ergebnis!

Gut zu wissen:

Die fertige Versiegelung kann mit Vorsicht am nächsten Tag betreten werden und ein behutsames Einräumen der Möbel ist möglich. Teppiche nicht vor Ablauf von zwei Wochen auflegen. Die erste Reinigung mit angefeuchtetem Tuch oder Reinigungsmitteln ist frühestens nach 14 Tagen möglich. Nicht mit Dampfreinigungsgeräten und konzentrierter Schmierseife (Abbeizeffekt) reinigen.

Zur Werterhaltung Ihrer Fußbodenoberfläche ist es vorteilhaft, unter Stühlen und Tischbeinen evtl. Filzgleiter und im Eingangsbereich Fußabstreifer zu verwenden, um die Bodenfläche vor Feuchtigkeit, Schmutz und Sand besser zu schützen.

Bezüglich detaillierter Informationen beachten Sie bitte das jeweilige Technische Merkblatt.