

Sigma Winterproof



MATERIALEBESKRIVELSE

Type	Special additiv til forbedring af tørreegenskaber under ekstreme vejrforhold.
Anvendelse	Tilsættes i udvalgte malingsprodukter, og sikre korrekt optørring af produkterne ved underlagstemperaturer ned til 2°C og op til 90%RF.
Anvendelsesområde	Ude og inde.
Egenskaber	- Giver mulighed for at male under ekstreme vejrforhold.
Farve og glans	Farveløs..

FORHOLD VED BRUG

Forbrug	Afhængig af underlaget. Ca 6-8 m ² /litr.
Temperaturforhold	Ved tilsætning af Sigma Winterproof i anbefalet mængde, kan der arbejdes ved op til 90% RF og underlagstemperaturer ned til 2°C. Maling opblandet med Sigma Winterproof må ikke opbevares eller påføres ved temperaturer på over 15 °C.

BRUGSANVISNING

Systemer	<u>Tilsætning af Sigma Winterproof:</u>	
	Sigma Siloxan Topcoat hvid, base In	4,0% (400ml. pr. 10 ltr. maling)
	Sigma Siloxan Topcoat base zn, base dn	2,5% (250ml. pr. 10 ltr. maling)
	Sigma Hydro Primer	2,5% (250ml. pr. 10 ltr. maling)
	Sigma Hydro Topcoat hvid	2,5% (250ml. pr. 10 ltr. maling)
	Sigma Hydro Topcoat base In, base zn	2,5% (250ml. pr. 10 ltr. maling)

Efter tilsætning omrøres maling grundigt til ensartet konsistens.

Sigma Winterproof

Forhold

Produkter tilsat Sigma Winterproof må ikke fortyndes med vand, da de forbedrede egenskaber dermed vil svækkes.

Tilsætning af Sigma Winterproof i tonet maling, kan give svage farveafvigelser.

Det anbefales derfor ikke, at anvende maling, tilsat og ikke tilsat Sigma Winterproof, på samme flader.

Produkter tilsat Sigma Winterproof kan genbehandles efter mindst 24 timer.

YDERLIGERE OPLYSNINGER

Emballage

Flaske med 500ml.

Holdbarhed

Mindst 1 år ved frostfri opbevaring i tæt originalemballage.

Sikkerhed

MAL kode: 5-3.

Se teknisk sikkerhedsdatablad for yderligere oplysninger.