

# Teknisk Datablad

## Letspartel Medium



### MATERIALEBESKRIVELSE

<b>MBK typebetegnelse</b>	Sandspartelmasse (letspartel medium).	
<b>Beskrivelse</b>	Indvendig brugsklar spartelmasse på basis af cellulosederivat og polymerdispersion.	
<b>Anvendelse</b>	Bred anvendelig til udretning og fuldspartling af puds, beton og letbeton. Er ligeledes velegnet til spartling af gipspladesamlinger i kombination med papirfugestrimmel.	
<b>Egenskaber</b>	Lav vægtfylde, kan påføres i op til 5 mm lagtykkelse uden revnedannelse, minimal krympning og god vedhæftning på fast og ren bund.	
<b>Farver og glans</b>	Offwhite.	
<b>Basisoplysninger</b>	Fyldstoffer	Hvid dolomitmarmor.
	Kornstørrelse	Max. 0,15 mm.
	Vægtfylde	1,1.
	Brandfarlighed	Ingen.
<b>Krav til bunden</b>	Bunden skal være tør, fast og ren.	
<b>Brugsanvisning</b>	<u>Temperatur</u> Min. +6°C ved påføring og hærdning.	
	<u>Fortynding</u> Vand. Skal normalt ikke fortyndes.	
	<u>Påføring</u> Håndspartling med bredspartel.	
	<u>Rengøring</u> Værktøj: Straks efter brug i vand.	

### YDERLIGERE OPLYSNINGER

<b>Holdbarhed</b>	Ca. 12 måneder ved frostfri opbevaring i tæt originalemballage.
<b>Emballage</b>	2,5 og 10 ltr. plastemballage.
<b>Sikkerhedsregler</b>	MAL kode: 00-1 Se teknisk sikkerhedsdatablad for yderligere oplysninger.

Dette Tekniske datablad erstatter alle tidligere udgaver. De anførte oplysninger er baseret på laboratiemæssige forsøg samt praktiske afprøvninger. Et generelt ansvar for malebehandlingen kan imidlertid ikke gives på grund af de mange forhold, der kan opstå i forbindelse med underlaget og påføringen. Det påhviler brugeren at indhente de senest reviderede produktblade samt sikkerhedsdatablade ved anvendelsen. Vi forbeholder os ret til ændringer uden forudgående information.