



MATERIALEBESKRIVELSE

MBK typebetegnelse Dekorativ spartelmasse.

Beskrivelse Brugsklar spartelmasse til indvendig brug med dekorativ effekt som ikke behøver efterbehandling. Kan tones i adskillige nuancer som giver dekorativ effekt afhængig af påføringsmønster og teknik.

Anvendelse Til indvendige vægge hvor der ønskes dekorativ effekt som f.eks ubehandlet beton.

Egenskaber Lav vægtfylde, kan påføres i op til 5 mm lagtykkelse. God vedhæftning på fast og ren bund.

Farver og glans Grå/hvidlig base der indgår i tonesystem.

Basisoplysninger	Kornstørrelse	Max. 0,2 mm.
	Vægtfylde	1,35.
	Brandfarlighed	Ingen.

Krav til bunden Bunden skal være tør, fast og ren.

Rækkeevne/forbrug ca. 1- 2 m²/litr. afhængig af lagtykkelse.

Brugsanvisning Temperatur
Min. +5°C ved påføring og hærkning.

Fortynding
Vand. Skal normalt ikke fortyndes.

Påføring
Håndspartling med bredspartel.

Rengøring
Værktøj: Straks efter brug i vand.

Se påføring næste side....

Dette Tekniske datablad erstatter alle tidligere udgaver. De anførte oplysninger er baseret på laboratoriemæssige forsøg samt praktiske afprøvninger. Et generelt ansvar for malebehandlingen kan imidlertid ikke gives på grund af de mange forhold, der kan opstå i forbindelse med und erlaget og påføringen. Det påhviler brugeren at indhente de senest reviderede produktblade samt sikkerhedsdatablade ved anvendelsen. Vi forbeholder os ret til ændringer uden forudgående information.



- Påføring:** Effekten følger påføringen. Derfor er der teknisk set uendelige muligheder, men følgende 3 fremgangsmetoder er nemme og hurtige for alle, der er vant til at arbejde med spartel.
- Direkte spartling med alm. bredspartel ca 10-15 cm – 1 til 2 lag.
Større effekt opnås ved at krydse eller lave mønster. Mere ensartet spartling vil i stedet mindske effekten.
 - Påføring med rulle – derefter spartling med bredspartel – 1 til 2 lag.
Påføring med rulle giver mulighed for hurtigere at dække et større område. Rullen vil give en fin lagtykkelse, som der efterfølgende kan spartles i. Som ved metode 1 vil større krydsninger forstærke mønster og effekt, mens mere ensartet og let spartling vil mindske effekten og efterlade en mere ensartet overflade.
 - Påføring med mindre rulle, derefter pensling med fx forsletter, 1 til 2 lag.
Som ved metode 2 kan man hurtigt dække et større område. Penseeffekten vil være mere rustik i udtrykket og have større dybde. Effekten vil være særdeles tydelig og naturligt fremstå mere tilfældig og varieret.

YDERLIGERE OPLYSNINGER

- Holdbarhed** Ca. 12 måneder ved frostfri opbevaring i tæt originalemballage.
- Emballage** 10 ltr. plastemballage.
- Sikkerhedsregler** MAL kode: 00-1
Se teknisk sikkerhedsdatablad for yderligere oplysninger.

Dette Tekniske datablad erstatter alle tidligere udgaver. De anførte oplysninger er baseret på laboratoriemæssige forsøg samt praktiske afprøvninger. Et generelt ansvar for malebehandlingen kan imidlertid ikke gives på grund af de mange forhold, der kan opstå i forbindelse med und erlaget og påføringen. Det påhviler brugeren at indhente de senest reviderede produktblade samt sikkerhedsdatablade ved anvendelsen . Vi forbeholder os ret til ændringer uden forudgående information.