

# Teknisk Datablad

Roadmark Aqua Matt



## MATERIALEBESKRIVELSE

<b>Type</b>	Hurtigtørrende vandig vejstribemaling på basis af akryl.
<b>Anvendelse</b>	Til asfalt, beton og klinker inden- og udendørs.
<b>Anvendelsesområde</b>	Til opmarkering af f.eks. parkeringsbåse.
<b>Egenskaber</b>	God dækkeevne, vedhæftning og slidstyrke God bestandighed over for gennemblødning fra asfalt. God skridsikkerhed samt modstandsdygtig over for vand og salt.
<b>Farve og glans</b>	Farve: Hvid og gul Glans: Mat

## BASISOPLYSNINGER VED 23°C, 60% RF

Bindemiddel:	Akryl
Tørstofindhold:	Vol %: ca 77
Anbefalet lagtykkelse:	100 µm pr. lag (130 µm våd)
Tørretid:	Ca. 1 time ved 130 µm våd lagtykkelse
Overmalbar:	Ca. 1 time ved 100 µm tør lagtykkelse
Flammepunkt:	Ikke relevant

## FORHOLD VED BRUG

<b>Forbrug</b>	Afhængig af underlagets ruhed, ca. 6-8 m <sup>2</sup> /ltr
<b>Krav til bunden</b>	Underlagstemperaturen skal være mindst 5°C højere end dugpunktet  Vandindholdet i underlaget må max. være på 4%  Underlaget skal altid have en trækstyrke på mindst 1,5 MPa. (15kg./cm <sup>2</sup> )

Dette Tekniske datablad erstatter alle tidligere udgaver. De anførte oplysninger er baseret på laboratiemæssige forsøg samt praktiske afprøvninger. Et generelt ansvar for malebehandlingen kan imidlertid ikke gives på grund af de mange forhold, der kan opstå i forbindelse med underlaget og påføringen. Det påhviler brugeren at indhente de senest reviderede produktblade samt sikkerhedsdatablade ved anvendelsen. Vi forbeholder os ret til ændringer uden forudgående information.

# Teknisk Datablad

Roadmark Aqua Matt



## FORHOLD VED BRUG

<b>Temperaturforhold</b>	Underlag og omgivelsestemperatur: min. 5°C og max. 35°C. Max. 85% RF
<b>Påføring</b>	Pensel eller rulle
<b>Fortynding</b>	Vand.
<b>Rengøring</b>	Værktøj rengøres i vand straks efter brug.

## BRUGSANVISNING

<b>System</b>	Afrensning til fast ren og bæredygtig bund. 1. lag: Sigmafloor Roadmark Aqua Matt. 2. lag: Sigmafloor Roadmark Aqua Matt.
---------------	---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

## YDERLIGERE OPLYSNINGER

<b>Emballage</b>	Spand med 5 ltr.
<b>Holdbarhed</b>	6 mdr. ved frostfri opbevaring i tæt originalemballage.
<b>Sikkerhed</b>	Se teknisk sikkerhedsdatablad for yderligere oplysninger.

Dette Tekniske datablad erstatter alle tidligere udgaver. De anførte oplysninger er baseret på laboratoriemæssige forsøg samt praktiske afprøvninger. Et generelt ansvar for malebehandlingen kan imidlertid ikke gives på grund af de mange forhold, der kan opstå i forbindelse med underlaget og påføringen. Det påhviler brugeren at indhente de senest reviderede produktblade samt sikkerhedsdatablade ved anvendelsen. Vi forbeholder os ret til ændringer uden forudgående information.