

ber Glass
iber Glass
r Glass
Fiber Glass

Wall Decoration ProGold Classic - Non Woven Revêtement mural

Général

La collection intissé ProGold Classic Non Woven contient 2 revêtements muraux unis durables qui apportent aux murs une touche de classe. L'intissé est extrêmement robuste et est très résistant aux frottements et chocs.

La collection intissé ProGold Classic Non Woven contient 2 références unies:

Référence	N° ProGold
PG 130 gr	197000
PG 150 gr	197150

Méthode de pose

Support

Le support doit être sec, propre et égal.

Pose

Découper l'intissé avec un cutter ou éventuellement avec des ciseaux (hauteur de la pièce en comptant 5 à 10 cm de plus). Sur la largeur de 1 à 2 bandes, appliquer la colle pour fibre de verre ProGold ou la colle pour intissé de façon uniforme à l'aide d'un rouleau en peau de mouton. N'appliquer la colle que si le papier peut être posé dans les 20 minutes. Poser la première bande le long d'un fil à plomb sur une fine couche de colle encore humide et pousser contre le mur avec une spatule à maroufler dans un mouvement descendant. Découper l'intissé qui dépasse au niveau du plafond et de la plinthe. Les corrections sont possibles pendant un certain temps. Procéder de la même manière pour les autres bandes d'intissé : chaque bande est appliquée bord à bord. Appliquer à nouveau de la colle sur le tout (sauf les coins) après environ 15 minutes.

Fiber Glass
Fiber Glass
Fiber Glass
Fiber Glass

Wall Decoration

ProGold Classic - Non Woven

Revêtement mural

Caractéristiques Techniques

Description

L'intissé ProGold Classic Non Woven est un revêtement mural uni pour la finition de murs et plafonds. ProGold Classic Non Woven peut être repeint avec une peinture en phase aqueuse ou solvantée.

Caractéristiques

- Recouvre crevasses et fissures
- Résistant aux frottements et chocs
- Application facile
- Joints invisibles
- Ignifuge

	PG 130	PG 150
Composition	voile intissé	
Masse surfacique	135 g/m ²	150 g/m ²
Dimension (larg. x long.)	1m x 25m	
Réaction au feu selon la norme EN 13501-1	B1 (DIN 4102) (Allemand) M1 (Français)	
Certificat	n.a.	
Colle (indiquée)	ProGold Colle pour fibre de verre 2000 of colle pour intissé (éventuellement appliquer à l'aide d'une machine à encoller appropriée)	
Consommation en colle (indicative)	250 g/m ²	
Consommation en peinture (indicative)	350 - 500 g/m ² (en phase aqueuse, 2 couches)	
Côté mural	A l'intérieur du rouleau	

* Les fibres de verre sont certifiées avec le OekoTex standard 100: Classe 1. Ceci garantit une production et un emballage écologique.