

ProGold. La Garantie de la Perfection.

Fiche Technique

ProGold PVC Tape Blanc



Description	Ruban de protection PVC lisse constitué d'un film PVC doux très résistant et flexible			
Usage	 Pour une protection des supports lisses comme le bois, l'aluminium et le verre. Egalement adapté pour le collage de carton de protection. 			
Caractéristiques principales	 Très stable même avec des écarts de température plus élevés et plus faibles Facile à dérouler Facile à enlever et sans résidus de colle 			
Teintes et brillance	Blanc			
Données de base	Épaisseur		0,13 mm	
	Support		PVC doux, lisse	
	Couche de colle		Caoutchouc naturel	
	Durée d'utilisation à l'intérieur /l'extérieur		6 semaines / 6 semaines	
Données physiques	Pouvoir adhésif sur de l'acier		1,6 N/10mm	
	Résistance à la température		0° C	
Valeurs mecaniques	Résistance à la traction		30 N/10mm	
	Allongement		140 %	
Données complémentaires	Largeur	Longueur		Rouleaux par carton
	50 mm	33 m		36 rouleaux
EMG_progold	10106DNM10050			

PPG Coatings byba/sprl, Genkersteenweg 311, 3500 Hasselt. Telephone Support Technique 011 27 87 32, fax 011 27 87 31, e-mail: info@progold.be, site Internet: www.progold.be Les donnees de ce document sont correctes a la date d'emission. Nous nous gardons le droit de modification sansnotification.

Notre responsabilite sur base des donnees de ce document, est exclue.

