

# Brander Filler & Finish LW

<b>OMSCHRIJVING</b>	Direct verwerkbare en lichtgewichtige voegenvuller en egalisatiepleister voor binnen op basis van kunstharispersie.
<b>GEBRUIKSDOEL</b>	Het vullen van naden bij gipskartonplaten met afgeschuinde langskanten (AK) en schroefgaten in gipskartonplaten. Kleine reparaties in minerale oppervlakken (eerste laag) en het egaliseren van gipskartonplaten (tweede laag).
<b>VOORNAAMSTE KENMERKEN</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>- Glad en wit eindresultaat.</li><li>- Hoog vullend vermogen.</li><li>- Gemakkelijk verwerkbaar.</li><li>- Lichtgewicht.</li></ul>
<b>KLEUR EN GLANS</b>	Wit. Mat.
<b>VERPAKKING</b>	Plastic emmer 15 kg.
<b>BASISGEGEVENS</b>	Dichtheid : 1,1 kg/dm <sup>3</sup> Laagdikte : 1 tot 4 mm, afhankelijk van de toepassing. Houdbaarheid : tenminste 12 maanden in gesloten verpakking. Koel, droog en vorstvrij bewaren Vlampunt : niet van toepassing.  <b>Droogtijden bepaald bij 23°C en 50% R.V.</b> Doorgedroogd na : 8-10 uur afhankelijk van de laagdikte Overschilderbaar na : ca. 16 uur
<b>VERBRUIK</b>	Circa 1,1 kg/m <sup>2</sup> per mm laagdikte, afhankelijk van ondergrond en toepassing.
<b>ONDERGROND-CONDITIE</b>	Ondergrond volledig afgebonden, droog (indicatie Protimeter groen) en draagkrachtig. Vullen of egaliseren van een nog niet volledig afgebonden ondergrond kan leiden tot onthechting en aantasting van het product. Gipskartonplaten dienen volgens voorschrift van de betreffende fabrikant te worden aangebracht.
<b>VERWERKINGS-CONDITIES</b>	Voor de noodzakelijke (door) droging moet tijdens applicatie en droging van het product aan de volgende voorwaarden worden voldaan: Ondergrond- en omgevingstemperatuur tussen 5°C en 35°C. Relatieve vochtigheid maximaal 80%. Zorg voor optimale ventilatie en verwarming tijdens- en na verwerking.

# Brander Filler & Finish LW

## SYSTEMEN

### Vullen van naden

- Ondergrond stof en vetvrij maken.
- Met karton ommantelde voegen afborstelen.  
Open en afgeschuinde gipskanten voorstrijken met Brander Haftgrund (1:4 verdund).
- Zelfklevend gaasband (5 cm) aanbrengen in de voeg (bij AK-platen).
- De voeg vullen met Brander Jointfiller 45, Brander Jointfiller 120 of Brander jointfiller LW Paste (voor verwerking zie betreffende kenmerkenblad).
- Na droging een laag Brander Filler & Finish LW aanbrengen.

### Egaliseren van gipsplaten en minerale ondergronden

- Verontreinigingen en ongerechtigheden verwijderen.
- Niveauverschillen en incidentele beschadigingen repareren en egaliseren.
- Zuigende en/of licht poederende ondergronden voorstrijken met Brander Haftgrund (1:4 verdund).
- Egaliseren met Brander Filler & Finish LW.
- Afhankelijk van het type afwerking, kan een tweede, dunne laag, noodzakelijk zijn.

### Noot 1

Voor een glatte afwerking is het wenselijk de aangebrachte laag licht te schuren.

### Noot 2

Gipsplaten kunnen bij blootstelling aan UV-licht vergelen. Deze vergeling kan doorslaan in de afwerklaag. Het isoleren van deze doorslag is noodzakelijk alvorens deze met de afwerklaag te behandelen. Gebruik hiervoor Brander Isotex of Brander Isostreichgrund, afhankelijk van de afwerklaag.

## INSTRUCTIES VOOR GEBRUIK

### Verdunning

Geen, materiaal is gereed voor verwerking. Bij doormenging zal het product smeüger worden.

### Applicatiemethode (egaliseren)

Aanbrengen met een vlakke spaan en afwerken met een Zweeds mes.

### Reiniging gereedschap


Direct na gebruik met leidingwater.

# Brander Filler & Finish LW

**VEILIGHEIDS-  
MAATREGELEN**

Zie productveiligheidsblad van Brander Filler &amp; Finish LW.

**REFERENTIES****Informatieblad**  
Toelichting op de Brander kenmerkenbladen**Nummer**  
1390

	
Brander Afbouwprodukten, Postbus 2437, 5202 CK, Den Bosch	
13	
<b>EN 13963-2005</b>	
Brander Filler & Finish LW	
Voegvulmiddelen voor gipsplaten	
Brandgedrag	: A2-S1,d0
Buigsterkte (buiglast)	: NPD
Gevaarlijke stoffen	: NPD

PPG Coatings Nederland B.V. / Brander Afbouwprodukten, Postbus 2437, 5202 CK, 's-Hertogenbosch. Tel: (073) 627 17 77, Fax: (073) 622 05 70, e-mail: [info@brander.nl](mailto:info@brander.nl), website: [www.branders.nl](http://www.branders.nl). De gegevens in dit blad zijn correct op de dag van uitgifte. Wij behouden ons het recht voor zonder kennisgeving wijzigingen aan te brengen. Aansprakelijkheid op grond van gegevens uit dit blad wordt uitgesloten. Brander Afbouwprodukten is een merk van PPG.

april 2015  
Pagina 3/3

Vanzelfsprekend

