

INFORMATIE FICHE

Overzicht afwerking Eternit plaatmaterialen

1. BINNENTOEPASSING

1.1 Hydropanel (IF 1503 en IF 1505)

	Verfsysteem			Karakteristieken
	Voorbehandeling	Grondlaag	Afwerking	
DROGE RUIMTEN	Sigmafix Universal (1/4 verdund)	-	2 lagen Sigmapearl Clean Matt	Zeer goed reinigbare matte muurverf
	-	1 laag Sigmacyl Prim Opaque	1 laag Sigmatex Superlatex	mat – licht elastische muurverf
	-	1 laag Sigma Wallprim	2 lagen Sigmaresist Immun Matt	mat – antimicrobiële muurverf
	Sigmafix Universal (1/4 verdund)	-	2 lagen Sigmacyl Decor Satin	zijdeglans – goed reinigbare muurverf
	Sigmafix Universal (1/4 verdund)	-	2 lagen Sigma Kwarts	matte structuurverf
	Glasweefsel of non-woven bekleding	-	2 lagen Sigmatex Superlatex	mat – licht elastische muurverf – op muurbekleding
	Glasweefsel of non-woven bekleding	-	2 lagen Sigmaresist Immun Matt	mat – hygiënische muurverf - op muurbekleding
NATTE RUIMTEN	-	1 laag Sigma Torno Primer	1 laag Sigma Torno Satin	100% acrylaatlak – zijdeglans lak
	-	1 laag Sigma Torno Primer	1 laag Sigma Torno Semi-Gloss	100% acrylaatlak – half glans lak
	Sigmafix Universal (1/4 verdund)	1 laag Sigma Kwartstone	1 laag Sigma Façade Ecoplus Soft	100% acrylaatverf – lichte zijdeglanzend gevelverf - EcoLabel
	Glasweefsel of non-woven bekleding	1 laag Sigma Torno Primer	1 laag Sigma Torno Satin	100% acrylaatlak – zijdeglans lak – op muurbekleding
	Glasweefsel of non-woven bekleding	1 laag Sigma Torno Primer	1 laag Sigma Torno Semi-Gloss	100% acrylaatlak – half glans lak – op muurbekleding

INFORMATIE FICHE

Overzicht afwerking Eternit plaatmaterialen

2 BUITENTOEPASSING

2.1 Eternit Cedral C00 (IF1504)

		Verfsysteem		
		Grondlaag	Afwerking	Karakteristieken
GEVELVERVEN	GL.1	2 lagen Sigma Façade Topcoat Satin		100% acrylaatverf – zijdeglans- carbonatatieremmend
	GL.1	2 lagen Sigma Façade EcoPlus Soft Satin		100% acrylaatverf – licht zijdeglans- carbonatatieremmend - EcoLabel
	GL.1	2 lagen Sigma Façade Perlcoat		parelende acrylaatverf - mat
	GL.1	2 lagen Sigma Façade Topcoat Matt NPS®		100% acrylaatdispersie gevelmuurverf met NPS® technologie – zelf reinigend
	GL.2	2 lagen Sigma Siloxan Topcoat		siloxaanverf – kalkmat – sterk waterdampdoorlatend
	GL.2	2 lagen Sigma Siloxan Kwarts		kwartshoudende – siloxaanverf – kalkmat – sterk waterdampdoorlatend
	GL.2	1 laag Sigma Siloxan Fillprimer + 1 laag Sigma Siloxan Topcoat		licht gestructureerd – siloxaanverf –kalkmat – sterk waterdampdoorlatend
LAKKEN	GL.4	2 lagen Sigma Torno Satin		100% acrylaatlak – zijdeglans – goed buitenduurzaam
	GL.4	2 lagen Sigma Torno Semi gloss		100% acrylaatlak – half glans - goed buitenduurzaam
	GL.4	2 lagen Sigma Tigron Aqua Gloss		Polyurethaan-alkyd – krasvast – hoogglans

Grondlaag (GL.1): Ondergrond voorstrijken met Sigma prim (gepigmenteerd-solventgedragen) of Sigmafix Universal (1 op 4 verdund) (transparant – watergedragen)

Grondlaag (GL.2): Ondergrond voorstrijken met Sigma Siloxan Synfix (transparant – solventgedragen)

Grondlaag (GL.4): 1 laag Sigma Torno Primer

INFORMATIE FICHE

Overzicht afwerking Eternit plaatmaterialen

2.2 Eternit Cedral en Cedral Board (voorheen Operal) (IF 1504)

		Verfsysteem		
		Grondlaag	Afwerking	Karakteristieken
GEVELVERVEN	-		2 lagen Sigma Façade Topcoat Satin	100% acrylaatverf – zijdeglans- carbonatatieverminderend
	-		2 lagen Sigma Façade EcoPlus Soft Satin	100% acrylaatverf – licht zijdeglans- carbonatatieverminderend - EcoLabel
	-		2 lagen Sigma Façade Perlcoat	parelende acrylaatverf - mat
	-		2 lagen Sigma Façade Topcoat Matt NPS®	100% acrylaatdispersie gevelmuurverf met NPS® technologie – zelf reinigend
	-		2 lagen Sigma Siloxan Topcoat	siloxaanverf – kalkmat – sterk waterdampdoorlatend
	-		2 lagen Sigma Siloxan Kwarts	kwartshoudende – siloxaanverf – kalkmat – sterk waterdampdoorlatend
	-		1 laag Sigma Siloxan Fillprimer + 1 laag Sigma Siloxan Topcoat	licht gestructureerd – siloxaanverf – kalkmat – sterk waterdampdoorlatend
LAKKEN	GL.4		1 laag Sigma Torno Satin	100% acrylaatlak – zijdeglans
	GL.4		1 laag Sigma Torno Semi gloss	100% acrylaatlak – half glans
	GL.4		1 laag Sigma Tigron Aqua Gloss	Polyurethaan-alkyd – krasvast – hoogglans

Grondlaag (GL.4): 1 laag Sigma Torno Primer

(Eternit Cedral Board platen (voorheen Operal) zijn in de fabriek reeds voorzien van een afwerkingslaag.)

INFORMATIE FICHE

Overzicht afwerking Eternit plaatmaterialen

2.3 Eternit Paintboard* en Eterboard HD** (IF 1502)

		Verfsysteem		
		Grondlaag	Afwerking	Karakteristieken
GEVELVERVEN	GL.3	2 lagen Sigma Façade Topcoat Satin		100% acrylaatverf – zijdeglans- carbonatatieremmend
	GL.3	2 lagen Sigma Façade Ecoplust Soft Satin		100% acrylaatverf – licht zijdeglans- carbonatatieremmend - EcoLabel
	GL.3	2 lagen Sigma Façade Perlcoat		parelende acrylaatverf - mat
	GL.3	2 lagen Sigma Façade Topcoat Matt NPS®		100% acrylaatdispersie gevelmuurverf met NPS® technologie – zelf reinigend
	GL.2	2 lagen Sigma Siloxan Topcoat		siloxaanverf – kalkmat – sterk waterdampdoorlatend
	GL.2	2 lagen Sigma Siloxan Kwarts		kwartshoudende – siloxaanverf – kalkmat – sterk waterdampdoorlatend
	GL.2	1 laag Sigma Siloxan Fillprimer + 1 laag Sigma Siloxan Topcoat		licht gestructureerd – siloxaanverf –kalkmat – sterk waterdampdoorlatend
LAKKEN	GL.4	2 lagen Sigma Torno Satin		100% acrylaatlak – zijdeglans
	GL.4	2 lagen Sigma Torno Semi gloss		100% acrylaatlak – half glans
	GL.4	2 lagen Sigma Tigron Aqua Gloss		Polyurethaan-alkyd – krasvast – hoogglans

* Voegen tussen de platen worden open gelaten.

** Teneinde kromtrekken van de platen te vermijden dient men de plaat rondom te behandelen met het verfsysteem

Grondlaag (GL.2): Ondergrond voorstrijken met Sigma Siloxan Synfix (transparant – solventgedragen)

Grondlaag (GL.3): Ondergrond voorstrijken met Sigmaprim (gepigmenteerd - solventgedragen)

Grondlaag (GL.4): 1 laag Sigma Torno Primer

OPMERKING: Eter-board HD systemen zijn niet geldig in geval van tuinafboording

INFORMATIE FICHE

Overzicht afwerking Eternit plaatmaterialen

2.4 Equitone Textura, Equitone Natura, Equitone Natura Pro, Equitone Pictura en Equitone Tectiva (IF 1507)

Verfsysteem		Equitone Textura	Equitone Natura	Equitone Natura Pro	Equitone Pictura	Equitone Tectiva	Karakteristieken
Grondlaag	Afwerking						
	3 lagen Façade Topcoat	X	X	-	-	-	100% acrylaatverf – zijdeglans- carbonatatie remmend
	3 lagen Façade Ecoplust Soft Satin	X	X	-	-	-	100% acrylaatverf – licht zijdeglans- carbonatatie remmend - EcoLabel
1 laag Sigmaprim	2 lagen Façade Topcoat	-	-	-	-	X	100% acrylaatverf – zijdeglans- carbonatatie remmend
1 laag Sigmaprim	2 lagen Façade Ecoplust Soft Satin	-	-	-	-	X	100% acrylaatverf – licht zijdeglans- carbonatatie remmend - EcoLabel
1 laag Sigma Torno Primer	2 lagen Sigma Torno Satin	X	X	-	-	X	100% acrylaatlak – zijdeglans lak
1 laag Sigma Torno Primer	2 lagen Sigma Torno Semi-Gloss	X	X	-	-	X	100% acrylaatlak – half glans lak
1 laag Sigma Multicoat satin + 1 laag Sigma Tigron Primer	1 laag Sigma Tigron Satin	-	-	X	X	X	Polyurethaan-alkyd – krasvast – satin
1 laag Sigma Multicoat Satin + 1 laag Sigma Tigron Primer	1 laag Sigma Tigron Gloss	-	-	X	X	X	Polyurethaan-alkyd – krasvast – hoogglans

Gelieve de respectievelijke informatie fiches te raadplegen voor de volledige informatie aangaande de voorbehandeling en het verfsysteem.
Overzicht beschikbare Informatie Fiches

Eternit Paintboard : IF 1502
 Eternit Hydropanel : IF 1503 + IF 1505
 Eternit Cedral : IF 1504
 Eternit Cedral Board : IF 1504
 Eternit Equitone reeks : IF 1507

PPG Coatings bvba
 Genkersteenweg 311
 3500 Hasselt.

Technical Support
 Telefoon 011 27 87 32
 Fax 011 27 87 31

e-mail: info@sigma.be, website: www.sigma.be

De gegevens in dit document zijn correct op de dag van uitgifte. Wij behouden ons het recht voor zonder kennisgeving wijzigingen aan te brengen. Aansprakelijkheid op grond van gegevens uit dit document worden uitgesloten.