# GORI SIEGEL-FINDER

| | ZONE 1 | ZONE 2 | FARBWECHSEL |
|---|---|---|---|
| Anwendungsgebiete | Decken und Wandpaneele aus Holz und Kork | Parkettböden, Korkböden, Treppen, Treppengeländer, Handläufe, farblose und lasierte Innentüren und Möbel | Für den Farbwechsel auf vielen Holzoberflächen im Innenbereich. **Hinweis:** weiß lasierte oder geölte Holzflächen nicht mit GORI Siegel überarbeiten, Vergilbungsgefahr. |
| Produkt | | | |
| Eigenschaften | 12h 4h | 12h 4h | 1h 1h |
| Infos | Einfache Verarbeitung | Leichte Verarbeitung<br>Einfaches Mischen mit Härter | **Hinweis zu GORI Rapid Holz-Öl-Tönungen:**<br>Ölen stellt die ursprünglichste Oberflächenbehandlung von Holzböden dar. Mit dieser traditionellen Holzbehandlung erhalten Sie angenehm weiche und besonders natürliche Böden. Grundsätzlich kann mit Ölen nur annähernd der Farbton der GORI Lasur-Farbkarten nachgestellt werden. Eine Probebeschichtung ist unbedingt erforderlich. |

Bezüglich detaillierter Informationen beachten Sie bitte das jeweilige Technische Merkblatt.

Ready Mix Farbtonkollektion

Anwendungsbereich innen

Wasserbasierend

Für Spielzeug geeignet nach Trocknung des Anstrichs gemäß EN71, Teil 3

12h Nach 12 Stunden wiederbegehbar

Geruchsarm

Tönbar

Schnelltrocknung