

Sigma Sprøjtespartel Medium

MBK typebetegnelse	Sigma Sprøjtespartel Medium	
Beskrivelse	Indvendig brugsklar spartelmasse baseret på vinylacetatcopolymer.	
Anvendelse	Sigma Sprøjtespartel Medium er en færdigblandet letspartelmasse med lav vægtfylde og høj fyldningsgrad, der udmærker sig ved at være særdeles let at påføre og slibe. Spartelmassen har en konsistens, der er tilpasset til påføring med markedets gængse sprøjteudstyr. Spartelmassen anvendes indendørs til ud- og bredspartling af vægge og lofter af puds, beton, letbeton, gipsplader m.m. i tørre rum. Kan også anvendes til spartling af gipspladesamlinger i forbindelse med brug af papirstrimmel.	
Egenskaber	Kan anvendes i lagtykkelser på op til 4 mm. Påføring af tykkere lagtykkelser forlænger tørretiden væsentligt og det kan da være en fordel at påføre spartelmassen ad flere gange og lade spartelmassen tørre mellem hver spartling.	
Farver og glans	Lys grå.	
Basisoplysninger	Fyldstoffer	lys grå dolomitmarmor.
	Kornstørrelse	Max. 0,2 mm.
	Vægtfylde	1,0 kg/liter.
	Brandfarlighed	Ingen.
Krav til bunden	Alle overflader skal være rene, fri for støv og løse partikler. Eventuel grunding inden spartling kan foretages med mikrodispers grunder.	
Brugsanvisning	<u>Påføringstemperatur</u> Min. +10 °C til +25 °C. ved påføring og hærdning. <u>Fortynding</u> Vand. Skal normalt ikke fortyndes. <u>Påføring</u> Sigma Sprøjtespartel Medium kan påføres med traditionel påføringsudstyr, der kan påføre sprøjtespartelmasser. <u>Rengøring</u> Værktøj: Straks efter brug i vand.	
Sikkerhedsregler	For malearbejde 00-1.	
Holdbarhed	Ca. 12 måneder ved frostfri opbevaring i tæt originalemballage.	
Emballage	15 ltr. plastemballage.	