

Varenavn **Plus Tapetlim**



Type Tapetlim
 Anvendelse Plus Tapetlim anvendes til opsætning af tapet med papir bagside, f.eks. alm. tapet, vinyltapet og textiltapeter. Anvendes indendørs på vægge og lofter af puds, beton, letbeton, gipsplader m.m. i tørre rum.
 Emballage 15 ltr.

Tekniske data

Farve Hvidlig/Transparent.
 PH værdi neutral
 Bindemiddel PVAC
 Tørstof 12%
 Vægtfylde Ca. 1,1 kg/ltr.
 Rækkeevne Ca. 4m²/ltr.
 Tørretid Ca. 8-12 timer ved 23 °C. dog meget afhængig af luftfugtighed og temperatur samt påført lagtykkelse.
 Lagerbestandighed Minimum 12 måneder i uåbnet emballage. Opbevares køligt, men frostfrit.

Anvendelse

Alment Underlaget klargøres fagmæssigt korrekt. Hårde og glatte flader matslibes. Emballagen holdes tæt lukket efter brug. Læs etiket og brugsanvisning, før produktet tages i brug.
 Påføring Anstryger, rulle eller sprøjte. Temperatur og relativ luftfugtighed skal være under påføring og tørring være over +5 °C og under 80 % RF.
 Fortynding Fortyndes ikke.
 Rengøring af værktøj Vand og sæbe
 Våd tapetlim fjernes med vand.
 Sikkerhedsdata 00-1 (1993)

Oplysningerne i dette datablad er retningsgivende og er baseret på laboratorieforsøg og praktisk erfaring. Plus Malergrossisten A/S påtager sig intet ansvar for selve påføringsarbejdet, da det for en stor del afhænger af forholdene under håndtering og påføring. Plus Malergrossisten A/S påtager sig intet ansvar for skader på grund af forkert anvendelse af produktet. Brugeren skal have tilstrækkelig kendskab til korrekt anvendelse af produktet med hensyn til de tekniske og sikkerhedsmæssige aspekter. Brugeren bør altid teste produktet til den aktuelle opgave. Dette datablad erstatter tidligere udgaver. For yderligere oplysninger eller i tvivls tilfælde kontakt da Plusmalergrossistens teknisk service. **PLUSMALERGROSSISTEN A/S MJØLNERVEJ 12, 8230 ÅBYHØJ TLF. 8733 1000 FAX 8733 1009 E-MAIL: INFO@MALERGROSSISTEN.DK**